

Ticari Split Klimalar 2020



Daha küçük
Daha verimli.



Tüm Sky Air serisinde tek bir fan gövdesiyle işiniz için daha fazla esneklik

Piyasada rakipsizdir: Tüm Sky Air serisindeki – 7,1 ila 25 kW arası yeni Sky Air serisi tek fanlı dış ünitelerimizi gururla sunarız.

- › Konumlandırmada daha fazla esneklik, daha kolay taşıma ve montaj
- › Soğutucu akışkan soğutmalı PCB sayesinde güvenilir soğutma
- › Bağlanabilecek R-32 iç üniteleri içeren tam ürün serisi
- › VRT teknolojisi



SkyAir **SkyAir**
Alpha-series Advance-series

Sky Air

Hafif ticari uygulamalar

Hafif ticari sektör için Sky Air çözümü

Sky Air, Daikin'ın optimum sezonsal enerji verimliliği için tasarlanmış endüstri lideri hafif ticari ürün serisidir. Her türlü küçük ölçekli ticari alan için ideal çözüm sunan Sky Air serisi, eksiksiz bir konfor çözümü sunarak ısıtma, soğutma, havalandırma ve hava perdesi cihazlarınızın tam kontrolünü sağlar.

Yeni Alpha RZAG-N	4	Dış ünitelere genel bakış	54
Neden Daikin Sky Air'i tercih etmeliyim?	6	Dış ünitelerin avantajlarına genel bakış	55
Öne çıkanlar	8	I-32 BLUEEVOLUTION serisi	56
İç ünitelere genel bakış	16	YENİ RZAG-NV1/NY1 <i>SkyAir Alpha-series</i>	56
İç ünitelerin avantajlarına genel bakış	18	RZASG-MV1/MY1 <i>SkyAir Advance-series</i>	57
Tavan tipi kaset	22	YENİ RZA-D <i>SkyAir Advance-series</i>	58
BENZERSİZ FCAG-B	25		
BENZERSİZ FFA-A9	28		
Gizli tavan tipi üniteler	32		
BENZERSİZ Gizli tavan tipi üniteler için kendi kendini temizleyen filtre	32		
Çoklu bölgelere ayırma kiti	33		
FDXM-F9	34		
FBA-A(9)	35		
YENİ FDA200-250A	38		
Duvar tipi üniteler	41		
FAA-A	41		
Tavan tipi üniteler	44		
FHA-A(9)	44		
BENZERSİZ FUA-A	48		
Salon tipi üniteler	50		
FVA-A	50		
		Seçenekler ve Aksesuarlar	60

YENİ **SkyAir** *Advance-series*

YENİ **SkyAir** *Alpha-series*

Daha küçük.
Daha verimli.



Daha küçük ve daha verimli dış üniteler




SkyAir Alpha serisi
RZAG71-100-125-140NV1/NY1



SkyAir Advance serisi
RZA200-250D



Taşınması ve yerleşimi kolay ünite



Gelişmiş servis operasyonları



Tüm önemli bileşenlerine hızlı ve kolayca erişilebilir

- › Tek vidalı erişimi
- › Geniş erişim alanı



Kolay taşıma için yerleştirilen yeni kol



Sky Air serisi üniteleri tamamen R32'li

- › Sektördeki en geniş iç ünite gamı!
- › 27,6 kW'ya kadar ısıtma kapasitesi sağlayan yeni FDA200-250A iç ünite ürün gamımızda!




Çok uzun borulama limitleri

- › RZAG-NV1/NY1 için 85m'ye kadar
- › RZA-D için 100m'ye kadar




-20°C'ye kadar geniş çalışma sıcaklık aralığı

- › -20°C ile +52°C (RZA-D için +46°C) arası soğutma çalışması
- › -20°C'ye kadar ısıtma



Soğutma çalışma aralığı



Isıtma çalışma aralığı



40 m'ye kadar şarj edilmiş şekilde gelen borularla daha kısa sürede montaj

- › Uygulamaların %60'ına kadar ilave soğutucu akışkan şarjı gerekmeksizin monte edilebilmektedir
- › RZAG-NV1/NY1 için 40m ön şarj
- › RZA-D için 30m ön şarj



Uygulama kontrolü

- › Cihazınızı istediğiniz yerden istediğiniz anda kontrol edin
- › Sezgisel
- › Akıllı telefon, tablet veya bulut üzerinden



Hafif ticari sektör
için Sky Air çözümü.

Sky Air'in pazarda eşsiz olmasının 7 nedeni


- 1 Tüm Sky Air R-32 serisi gelecek garantili, optimum hava çözümü sunar.

SkyAir A-series




Sistem	Tipi	Model	Ürün adı	71	100	125	140	200	250
Hava soğutmalı	Isıtma ve soğutma	SkyAir Alpha-series R-32 A++ (A+++ - D) - Ticari uygulamalar için endüstri lideri teknoloji - Altyapı soğutma için özel çözüm - Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (RZAG71-100-125-140 serisi) - 85 m'ye kadar çıkan maksimum boru uzunluğu - Replacement teknolojisi - Hem ısıtmada hem soğutmada -20°C'ye kadar geniş çalışma aralığı - Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulama (RZAG71-100-125-140 serisi)	RZAG-NV1/NY1	7,1 kW	9,5 kW	12,1 kW	13,4 kW	21,5 kW	23,6 kW
				YENİ	YENİ	YENİ	YENİ		
		SkyAir Advance-series R-32 A+ (A+++ - D) - Ticari uygulamalar için teknoloji ve konfor bir arada - Dış üniteler kompakt ve kolayca monte edilebilir - 50m'ye kadar maksimum boru uzunluğu (RZA-D için 100m'ye kadar) - Replacement teknolojisi - Soğutma ve ısıtmada -15°C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığı (RZA-D için -20°C'ye kadar) - Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulama	RZASG-MV1/MY1						
			RZA-D					YENİ	YENİ

R-32 ve R-410A için tüm iç ünite serisi mevcuttur
(45'den fazla model seçeneği)



2 Yüksek enerji verimliliği

- › **Üstün sezonsal verimlilik**
 - › Soğutmada ve ısıtmada 8.02'ye varan SEER değerleri ve A++ etiketi
 - › Soğutucu akışkan sıcaklığını yükü göre otomatik olarak adapte eder
- › **Kendi kendini temizleyen filtreli** dairesel atışlı ve gizli tavan üniteleri



3 En iyi konfor

- › Soğuk hava etkisini önleyen **Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT)**
- › **Düşük çalışma sesli** iç ve dış üniteleri
- › **Hareket ve zemin sensörleri**, hava akışını kişilerden uzaklaştırarak dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar
- › **Isıtma ve soğutma modunda -20°C'ye** kadar çalışma
- › İç üniteye entegre taze hava girişi seçeneği



4 Yüksek güvenilirlik

- › **Altyapı soğutma** için
 - › eşsiz güçlendirilmiş kapasiteli iç ünite sistemleri
 - › görev dönüşümü kontrolü (Duty- Rotation)
- › **Soğutucu akışkan soğutmalı PCB**
- › Yeni, soğutucu akışkan geçişleri ısı eşanjörünü ve drenaj deliklerini daima açık tutar
- › Yeni üniteler fabrikadan ayrılmadan önce **en kapsamlı testler**
- › **Geniş destek ağı** ve satış sonrası servis ağı
- › Tüm yedek parçalar Avrupa'da mevcuttur



alt plaka soğutucu akışkan geçişi

5 Kontrol sizde

- › **Uzaktan bağlantı**
 - › **Sezgisel uygulama** kontrolü
 - › **Daikin Bulut Servisi**; çevrimiçi kumanda, enerji takibi, birkaç sahanın karşılaştırılması gibi hizmetler sunar
- › **Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda (Madoka)**
 - › Sezgisel dokunmatik düğme kontrolü
 - › 3 renk seçeneği (Siyah - Beyaz - Gümüş)
 - › Akıllı telefonunuz üzerinden gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz
- › **Özel kumanda çözümleri**
 - › Perakende uygulamaları için
 - › Alt yapı soğutma için



Intelligent Controller



BRC1H519W7



6 Üstün estetik özellikler

- › Tavana tam düz entegre edilebilen **tamamen düz kaset** tasarımı
- › **Kendi kendini temizleyen** üniteler, düzgün ve toza açık alanlar için yüksek verimlilikle filtrelerle tavanların kirlenmemesini sağlar
- › Şimdiye kadarki en geniş kaset panel çeşitleri
 - › **Beyaz ve siyah** renklerde mevcuttur
 - › 60x60 ve 90x90 kaset tipi klimalar için **tasarım panel** seçenekleri



7 Eşsiz montaj avantajları

- › Asma tavansız odalar için **4 yöne üflemlili tavan tipi kaset** (FUA)
- › Altyapı soğutma için özel asimetrik kombinasyonlar
- › Daikin sistemleri ve Daikin dışındaki sistemler yeni hepta filtreleri sayesinde boruların temizlenmesine gerek kalmadan güvenilir şekilde değiştirilebilir
- › Uzun veya düzensiz şekilli odalar için bir dış üniteye bağlı 4 iç ünite kullanım seçeneği



Nerede olursanız olun kontrol daima sizde


Intelligent Tablet Controller

Intelligent Tablet Controller

- › Klimanızı ve alarmlarınızı merkezi olarak kontrol etmeniz için kullanımı kolay dokunmatik ekran
- › Darbeli veya dijital girişli üçüncü taraf cihazlarını entegre eder
- › Daikin Bulut Hizmetine bağlanır



AL-CCD07-VESA



Daikin Bulut Hizmeti



DX sistemlerine yönelik bulut tabanlı uzaktan kumanda ve takip çözümü


Uzaktan kumanda ve enerji görselleştirme

Sizi enerji yönetiminin sürücü koltuğuna yerleştirir

* Daikin Bulut Hizmeti üzerinden sunulan Uzaktan Kumanda işlevi sadece bir Intelligent Tablet Controller'in bulunduğu sahalar için geçerlidir

Çoklu saha takibi

Bir sahadan ∞ çok sayıda sahaya kadar



Uzaktan destek ve tanılama

Daikin uzmanı tarafından yürütülür, böylece kendi işinize daha fazla odaklanabilirsiniz



Öneriler ve optimizasyon

Uzman tavsiyeleriyle sisteminizden en fazla faydayı sağlayın

Şunlarla uyumludur:

- › intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
- › intelligent Touch manager (DCM601A51) + IoT geçidi
- › LC8 + IoT geçidi




Şeffaf kontrol paneline genel bakış

Benzersiz

kendi kendini temizleme teknolojisi

Düşük işletme maliyetleri

- › Filtrenin otomatik olarak kendi kendini temizlemesi sayesinde yüksek verimlilikler sağlanır, filtre daima temiz kalır ve bakım maliyetleri düşer



Kendi kendini otomatik temizleyen filtresi sayesinde %20'ye varan enerji tasarrufu

Çalışma sırasında kanallı iç ünite için verimlilik profili değişimi

Filtre temizliği için minimum süre gerekir

- › Toz kutusu, hızlı ve kolay temizlik için bir elektrik süpürgesiyle boşaltılabilir
- › Kirli tavanlara son

Eşsiz teknoloji

- › Daikin'ın kendi kendini otomatik temizleyen kaset tipi ünitesinden ilham alan, eşsiz ve yenilikçi filtre teknolojisi




İyileştirilmiş iç ortam havası kalitesi

- › Optimum hava akışı, soğuk hava etkisini giderir ve ses yalıtımı sağlar


Nasıl çalışır?

- 1 Programlı otomatik filtre temizliği
- 2 Toz, üniteye entegre edilen bir toz kutusunda toplanır
- 3 Tozlar bir elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebilir



Gizli tavan tipi üniteler

- › Ofis, otel ve konut uygulamaları için idealdir
- › Temizlik görevlileri / kullanıcı filtreyi kolayca temizleyebilir




Dairesel atışlı kaset

- › Perakende sektörü için idealdir
- › Personel/kullanıcı filtreyi kolayca temizleyebilir
- › Üniteye erişilmesi için merdivene ihtiyaç yoktur
- › Beyaz ve siyah renkleri mevcuttur

Kombinasyon tablosu

	Split / Sky Air			
	FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	•	•		
BAE20A82				
BAE20A102			•	•

		Sky Air	
		FCAG-B	
BYCQ140EGF	☐	•	
BYCQ140EGFB	☒	•	



Altyapi soğutma



Altyapi soğutma

- › Gece gündüz soğutma gerektiren odalar ve muhafazalar için
- › Sunucu verilerini korumak için kesintisiz çalışmanın mutlak bir gereksinim olduğu durumlar için
- › Sistem odası(Data room) gibi alanlarda yedekli çalıştırma için

%20-%40
arası belirgin
kapasite
artışı

Güvenilir

- Garantili sistem çalışması:
- › Büyük boyutlu iç üniteler soğutma kapasitesini güçlendirir ve iç ünite tarafında donmaları önler
 - › Geniş çalışma aralığı: -20°C'ye kadar inen ve +52°C'ye kadar çıkan soğutma çalışma aralığı

Verimli

- Optimum yatırım geri dönüş süresi:
- › Yüksek verimli doğrudan genişlemeli soğutma sistemleri kullanarak işletme maliyetlerini azaltır
 - › Diğer DX sistemlerine ve su soğutmalı soğutma gruplarına kıyasla daha düşük işletme maliyetleri.
 - › Monofaze sistemler için bedelsiz soğutma seçeneği ile mekanik soğutma ve enerji tüketimini azaltır

Esnek

- › Ölçeklenebilir kapasite
- › Geliştirilmiş altyapi kontrolü ve yönetimi
- › Zemin alanı kullanılmadığından daha düşük fiziksel alan
- › Uygulama tercihlerini karşılayacak geniş iç ünite portföyü (asıklı tavan tipi kaset, duvar tipi iç üniteler, gizli tavan tipi kanallı iç üniteler)

Görev dönüşümü uygulama örneği

SİSTEM 1 FBA140 (AKTİF ÇALIŞIYOR)
SİSTEM 2 FBA140 (BEKLEME MODUNDA)




BRC1H* veya BRC1E*
Standart olarak görev
dönüşümü işlevi
dahildir

RZAG100
RZAG100



SİSTEM 1 FBA140 (BEKLEME MODUNDA)
SİSTEM 2 FBA140 (AKTİF ÇALIŞIYOR)




Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı

VRT (Variable Refrigerant Temperature) neden önemlidir?

Dış ortamın sıcaklığına bağlı olarak, odanın konforlu olmasını sağlamak için gerekli soğutma yükü değişir. Standart klimalarda, akışkan sıcaklığı kontrol edilemediği için ihtiyacınız tam karşılanmadığı gibi, fazladan para ödeyebilir ve ihtiyacınız olan konforu elde edemeyebilirsiniz.

Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak gerekli soğutma yükü değişir.



VRT (Variable Refrigerant Temperature) nasıl çalışır?

Soğutucu akışkanın sıcaklığını uygun şekilde kontrol edebilirsiniz.

1. Daha geniş kullanılabilir sıcaklık aralığı. Her mevsimde!

Farklı sıcaklık seçenekleriyle klimanızı istediğiniz yer ve istediğiniz koşul için ayarlayabilirsiniz! Isıtma da dahil!

2. Ayar modu

İhtiyacınıza uygun bir mod belirleyebilirsiniz.


2.1. Sabit Sınır Değer Seçimi

- Daha Verimli ve Konforlu: Daha yüksek bir soğutucu akışkan sıcaklığı seçebilirsiniz.
- Daha Yüksek Performans: Daha düşük bir soğutucu akışkan sıcaklığı seçebilirsiniz.

2.2. Otomatik Seçim

Yaşadığınız bölgenin hava sıcaklığına bağlı olarak soğutucu akışkan sıcaklığı otomatik olarak değişir. Daha verimli ve daha konforludur.

Seçilebilir sıcaklık aralığı




VRT ayar modları

İki seçenek bulunur (Yalnızca Te veya Te ile Td kontrolleri):

Sabit Sınır Değeri


En düşük Te seçiminize göre kontrol edilir.



Uzaktan kumanda ile 10 adım arasından
En düşük Te'yi seçebilirsiniz. (0°C ile 17°C)

Eğer 13°C'yi seçerseniz

Eğer 0°C'yi seçerseniz



Otomatik Değer

En düşük Te hava sıcaklığına göre kontrol edilir
Klimanızı yerel hava sıcaklığına ve soğutma
yüküne göre ayarlayabilirsiniz.

En düşük sıcaklık (Td)


Hava Sıcaklığı	Te
14	9
17	11
20	13
23	15

En düşük Td ve
En düşük Te'yi seçin

En yüksek sıcaklık (Td)

Hava Sıcaklığı	Te
23	2
27	4
31	6
35	8

En yüksek Td ve
En yüksek Te'yi seçin




Uygulama örneği: JBC, Vilvoorde

- ✓ Karşılaştırmanın kolaylaştırılması için aynı bölgeye iki adet bire bir sistem monte edilmiştir


	Dış ünite	İç ünite	Dekoratif panel	Kumanda
Sistem 1 = VRT etkin (Alfa 1)	RZAG125	FCAG125	BYCQ140	BRC1E
Sistem 2 = Fabrika ayarları (Alfa 2)	RZAG125	FCAG125	BYCQ140	

- ✓ Daha yüksek enerji verimliliği:
%20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi
5 aylık çalışma döneminde ortalama enerji tüketimi



- ✓ Daha yüksek konfor:
daha yüksek deşarj sıcaklıkları

- › Daha kararlı ve devamlı çalışma
- › 3~4°C artan ortalama deşarj sıcaklıkları



Replacement teknolojisi

R-22 ve R-410A sistemlerin yükseltilmesi için hızlı ve kaliteli yöntem

Kârnızı artıran avantajlar
İşletmenizi optimum düzeye çıkarın

Daha kısa montaj süresi

Daha hızlı montaj sayesinde daha kısa sürede daha fazla proje bitirin. Tüm sistemin yeni borularla baştan sona değiştirilmesinden daha karlıdır.

Daha düşük montaj maliyetleri

Montaj maliyetlerinin düşürülmesi, müşterilerinize düşük maliyetli bir çözüm sunabilmeniz ve böylece rekabet gücünüzü yükseltmeniz anlamına gelir.

Daikin dışındaki sistemleri de değiştirin

NON DAIKIN DAIKIN

Değişiklik hem Daikin sistemleri, hem diğer üreticiler tarafından imal edilen sistemler için kolayca gerçekleştirilebilir.

Birden üçe kadar saymak kadar kolay

Replacement teknolojisinin sunduğu basit çözüm, daha kısa sürede daha fazla müşteri için daha fazla proje tamamlamanızı ve onlara en iyi fiyatı sunmanızı garanti eder! Herkes kazanır.

Bu avantajlar müşterinizi ikna etmeye yetecektir

- ✓ Beklenmeyen arızaları önlemek için
- ✓ İşletme maliyetlerini azaltmak için
- ✓ Çevreyi korumak için
- ✓ Konforu yükseltmek için

Bakır borularınız nesiller boyu kullanılabilir

- Klima sistemlerimizde kullanılan, Daikin tarafından test edilmiş iklimlendirme sistemleri montajdan sonra 60 yılı aşkın süre kullanılabilir.

Nasıl çalışır?

Daikin düşük maliyetli yükseltme çözümü

! İç üniteleri değiştirin


İç üniteleri tekrar kullanmak istiyorsanız, uyumluluklarını kontrol etmek için bayinize danışın.



! Dış üniteleri değiştirin

Eşsiz teknolojiler

› Partiküllerin maksimum düzeyde azaltılması için benzersiz hepta filtreleme özelliği sayesinde temizleme gerektirmeyen borular yeniden kullanılabilir



- › Korozyona karşı yüksek dayanıklılıkta, yeni genişleme vanası iğne malzemesi
- › Sistemin maksimum düzeyde korunması için yeni yağ tipi



SkyAir'a genel bakış

Tipi	Model	Ürün adı	Sayfa	
Kaset tipi	BENZERSİZ Dairesel atışlı kaset	FCAG-B	25	En yüksek verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme - Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği garanti eder - Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkarır - Her türlü oda planına uyacak kadar esnek - Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği - Dekoratif panel tasarımlarında ve renklerinde en geniş seçenekler 
	BENZERSİZ Tam düz kaset	FFA-A9	28	Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle piyasadaki benzersiz tasarım - Standart mimari tavan karolarına mükemmel entegrasyon - Simgesel tasarım ile mühendislik harikasının beyaz veya gümüş ve beyaz renklerde mükemmel karışımı - Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkarır - Ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek - Piyasadaki en sessiz 600 x 600 kaset
Kanallı tip	İnce gizli tavan tipi ünite	FDXM-F9	34	Esnek montaj için ince tasarım - Kompakt boyutları sayesinde dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir - 40Pa'ya kadar cihaz dışı orta statik basınç - Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilen düşük kapasiteli ünite - Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği ve güvenilirliği garanti eder
	Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite	FBA-A(9)	35	Piyasadaki en ince ama en güçlü cihaz dışı orta statik basınçlı ünite - Sınıfındaki en ince üniteler, yalnızca 245 mm - Düşük çalışma sesi seviyesi - 150 Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar - Otomatik hava üfleme ayarı işlevi, hava hacmini ve statik basıncı ölçer ve nominal hava üfleme ayarının elde edilmesini sağlar, bu da konforu garanti eder
	Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite	FDA-A FDA200-250A	38	Ekstra geniş alanlar için ideal, 250 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri - Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca ızgaraları görünür - Kablolul kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
Duvar tipi	Duvar tipi ünite	FAA-A	41	Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için - 5 farklı üfleme açısı sayesinde hava konforlu şekilde yukarı ve aşağı dağıtılır - Ünitenin ön bölümünden gerçekleştirilebildiğinden kolay bakım - Kolay montaj: 100 sınıfı, önceki modelden %35 daha hafiftir - Montaj esnekliği: boru bağlantısı alttan, soldan veya sağdan yapılabilir
Tavan tipi	Asılı tavan tipi ünite	FHA-A(9)	44	Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan geniş odalar için - Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için ideal - Tavan yüksekliği 3,8 m'ye kadar çıkan odalar dahi çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir! - Köşelere veya dar alanlara hiçbir sorun olmaksızın monte edilebilir
	BENZERSİZ 4 yöne üflemlili tavana asılı tip	FUA-A	48	Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi - Tavan yüksekliği 3,5m'ye kadar çıkan odalar dahi çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir! - Ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek - Hava akışının gerekli yüke göre otomatik kontrolü sayesinde optimum konfor garantisi - 5 farklı üfleme açısı sayesinde hava konforlu şekilde yukarı ve aşağı dağıtılır
Salon tipi	Salon tipi ünite	FVA-A	50	Yüksek tavanlı alanlar için - Asma tavanı dar veya olmayan ticari alanlar için ideal çözüm - Yüksek tavanlara sahip odalar dahi çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir! - Sabit bir sıcaklığı garanti eder - Düşey ve yatay üfleme

Tam R-32 BLUEEVOLUTION serisi

İç üniteler




Kapasite sınıfı											Dış ünite kombinasyonu				
											B-32				
25	35	50	60	71	100	125	140	200	250		SkyAir Alpha-series		SkyAir Advance-series		SkyAir Active-series
											RZAG-A	RZAG- NV1/NY1	RZASG*	RZA-D	ARXM*/ AZAS*
	•	•	•	•	•	•	•				✓	✓	✓	✓	✓
•	•	•	•								✓	✓	✓	✓	
•	•	•	•								✓	✓	✓	✓	
	•	•	•	•	•	•	•				✓	✓	✓	✓	✓
								• YENİ	• YENİ					✓	
				•	•							✓	✓	✓	✓
	•	•	•	•	•	•	•				✓	✓	✓	✓	
				•	•	•						✓	✓	✓	
				•	•	•	•					✓	✓	✓	

SkyAir'in avantajlarına genel bakış

Önemli özellikler		Sezonsal verimlilik - Akıllı enerji kullanımı	Sezonsal verimlilik klimaların tüm bir ısıtma veya soğutma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi bir şekilde gösterir.
		Evde yokken çalışma	Siz evde yokken, iç ortam sıcaklığı belirli bir seviyede korunabilir.
		Sadece fan	Klima, soğutma veya ısıtma yapılmadan hava üflenmesi için fan olarak kullanılabilir.
		Kendi kendini temizleyen filtre	Filtre kendi kendini temizler. İşlemin kolay olması, pahalı ve zaman alıcı bakımlar gerektirmeksizin optimum enerji verimliliği ve maksimum konfor sağlar.
		Zemin ve hareket sensörü	Hareket sensörü, hava üfleme kontrolü açık konumdayken havanın odada insanların olmadığı yerlere üflenmesini sağlar. Zemin sensörü ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavan ile zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlar.
Konfor		Soğuk hava etkisi önleme	Isınmaya başlarken veya termostat kapalıyken, hava üfleme yönü yatay olarak ve fan devri düşük bir değere ayarlanarak soğuk hava etkisi önlenir. Isınmanın ardından hava üfleme ve fan devri ayarları istenildiği şekilde değiştirilebilir.
		Çok sessiz çalışma	Daikin iç üniteleri fısıltı kadar sessizdir. Ayrıca, dış ünitelerin de dış ortamın sessizliğini bozmayacağı garanti edilir.
		Otomatik soğutma-ısıtma geçişi	Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması için, soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçer.
Hava işleme		Hava filtresi	Düzenli olarak temiz hava sağlamak üzere, havayla taşınan toz partiküllerini temizler.
Nem kontrolü		Nem alma programı	Hava sıcaklığında bir değişiklik olmadan nem seviyelerinin düşürülmesini sağlar.
Hava debisi		Tavan kirlenmesi önleme	Özel bir işlev, havanın yatay konumda çok uzun üflenmesini önleyerek, tavan kirlenmesini engeller.
		Düşey otomatik swing	Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme panjuru için otomatik düşey hareket seçilebilir.
		Fan devri kademeleri	Fan devri seviyesini seçmenize imkan tanır.
		Bağımsız kanat kontrolü	Kablolu kumandayla bağımsız kanat kontrolü sayesinde her bir kanat konumu yeni oda yapısına uygun şekilde kolayca sabitlenebilir. Opsiyonel kapatma kitleri de mevcuttur. (Madoka/opsiyonel)
Uzaktan kumanda ve zamanlayıcı		Çevrimiçi kumanda	Daikin ısıtma veya klima sisteminizin durumunu kontrol ve takip edebilirsiniz
		Haftalık zamanlayıcı	Zamanlayıcı, gün veya hafta içerisinde herhangi bir zamanda çalışmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir.
		Uzaktan kumanda	LCD'li uzaktan kumanda belirli bir uzaklıktan klimayı çalıştırır, durdurur ve düzenler.
		Kablolu kumanda	Kablolu kumanda belirli bir uzaklıktan klimayı çalıştırır, durdurur ve düzenler.
		Merkezi kumanda	Tek bir merkezi noktadan birden fazla klimayı çalıştırmak, durdurmak ve düzenlemek için merkezi kumanda.
		Çoklu bölgelere ayırma	Bir iç ünite ile 6 ayrı iklim bölgesine imkan tanır.
Diğer işlevler		Altyapı soğutma	IT ve sunucu ekipmanının sürekli olarak ürettiği ısıyı güvenilir, etkin ve güvenilir bir şekilde dağıtarak sistemin maksimum süreyle sorunsuz çalışmasını ve en iyi yatırım getirisini sunmasını sağlar (Mutlaka RZAG* veya RZQG* dış ünite kullanılmalıdır).
		Otomatik yeniden çalışma	Elektrik kesintisinin ardından ünite başlangıçtaki ayarlarla otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar.
		Otomatik hata tespiti	Sistem hatalarını ve çalışmadaki bozuklukları bildirerek bakımı kolaylaştırır.
		Drenaj pompası kiti	İç üniteden yoğunlaşma drenajını kolaylaştırır.
		İkili/üçlü/dörtlü uygulama	1 dış üniteye 2, 3 veya 4 iç ünite bağlanabilir. Tüm iç üniteler tek bir uzaktan kumandadan aynı modda (soğutma veya ısıtma) çalıştırılır.
		Multi model uygulama	Tek bir dış üniteye 5 iç ünite (farklı kapasitelerde olabilir) bağlanabilir. Tüm iç üniteler aynı modda ayrı ayrı çalıştırılabilir.
		Konut kullanımına yönelik VRV	Tek bir dış üniteye 9 iç ünite (farklı kapasitede ve sınıf 71'e kadar olabilir) bağlanabilir. Tüm iç üniteler aynı modda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

[illegible]





DUVAR TİPİ ÜNİTE



TAVANA ASILI ÜNİTE



DAİRESEL ATIŞLI KASET,
TASARIM PANEL



4 YÖNE ÜFLEMELİ ASILI
TAVAN TİPİ KASET

Dairesel atışlı kaset

İyileştirilmiş konfor için 360° hava üfleme


- › Sektörde ilk ve kanıtlanmış tasarım.
- › Sıcaklık dağılımının daha da dengeli hale getirilmesi için daha geniş kanatlar

Tüm diğer kasetlerden daha enerji verimli ve kullanımı kolay

- › Standart çözümlere kıyasla işletme maliyetleri %50'ye kadar düşürülebilir
- › Otomatik filtre temizleme
- › Filtrenin bakımı daha kısa zamanda tamamlanır: toz, ünitenin açılmasına gerek kalmadan elektrik süpürgesiyle kolayca çekilebilir.

Akıllı sensörler verimliliği ve konforu daha da artırır

- › Hareket sensörü, odada kimse belirlenmezse ayar noktasını ayarlayarak %27'ye varan tasarruf sağlar. Ayrıca soğuk hava etkisini önlemek için hava akışını otomatik olarak uzağa yönlendirir.
- › Kızılötesi zemin sensörü ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavan ile zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlayarak ayak üşümesini önler.



Esnek montaj

- › Kanatlar, kablolu kumanda kullanılarak oda yapısına uygun şekilde bağımsız olarak kontrol edilebilir ve kapatılabilir. Ayrıca, opsiyonel kapatma kitleri de mevcuttur.

Kendi kendini temizleyen filtre

Toz, ünitenin açılmasına gerek kalmadan elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebilir. * Opsiyonel panel



360° üfleme



Örneğin; tavanın ortasına uygulama
4 yöne üfleme de mümkündür

3 yöne üfleme



Duvar yakınına uygulama

L tipli 2 yöne üfleme



Köşeye uygulama

Karşılıklı 2 yöne üfleme



Uzun odaya uygulama

İç dekora ve uygulamaya uyum sağlaması için şimdiye kadarki en geniş dekoratif panel seçenekleri

Beyaz ve siyah renklerde standart paneller

- › 360° hava üfleme, geniş kanatlara ve opsiyonel akıllı sensörlere sahip benzersiz Daikin dairesel atışlı kaset



BYCQ140E
Beyaz standart panel



BYCQ140EW
Tamamı aüümü beyaz standart panel



BYCQ140EB
Siyah standart panel

Beyaz ve siyah renklerde kendi kendini temizleyen paneller

- › Geniş kanatlara ve opsiyonel akıllı sensörlere sahip benzersiz Daikin kendi kendini temizleyen kaset



BYCQ140EGF
Kendi kendini temizleyen
beyaz panel



BYCQ140EGFB
Kendi kendini temizleyen panel
(siyah)

Beyaz ve siyah renklerde tasarım paneller

- › Daha şık bir görünüm için hava giriş menfezlerini gizleyen yeni tasarım panel serisi
- › 360° hava üfleme, geniş kanatlar ve opsiyonel akıllı sensörler



Beyaz BYCQ140EP
Beyaz tasarım panel



BYCQ140EPB
Siyah tasarım panel



DAİRESEL ATIŞLI KASET, SİYAH TASARIM PANEL



KÜÇÜK GÖZLÜ FİLTREYE SAHİP, KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEYEN PANELLİ DAİRESEL ATIŞLI KASET

Dairesel atışlı kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme

- › Sky Air Alpha serisi kombinasyonu, sınıfının en yüksek kalitesini, en yüksek verimliliğini ve performansını sunar
- › Filtre panelinin opsiyonel şekilde otomatik olarak temizlenmesi daha yüksek verimlilik ve konfor ve daha düşük bakım maliyetleri anlamına gelir. 2 filtre mevcuttur: standart filtre ve daha küçük gözlü filtre
- › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esneklik!
- › Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği: min 214 mm
- › Dekoratif paneller açısından şimdiye kadarki en geniş seçenekler: beyaz (RAL9010) ve siyah (RAL9005) renkli tasarım paneller ve gri panjurlu beyaz (RAL9010) veya tamamı beyaz standart paneller
- › Daha büyük kanatlar ve benzersiz salınım modeli, eşit hava dağılımını garanti eder
- › Maksimum konfor için 5 farklı fan devri seçeneği mevcuttur
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır
- › 675 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FCAG + RZAG	71B + 71NV1	100B + 100NV1	125B + 125NV1	140B + 140NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1	125B + 125NY1	140B + 140NY1
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			kW	-/6,80/-	-/9,50/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,80/-	-/9,50/-	-/12,1/-	-/13,4/-
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			kW	-/7,50/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,50/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		-		A++		-	
	Kapasite	Ptasarım		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	6,80	9,50	12,1	13,4
	SEER				6,83	7,14	7,15	6,80	6,83	7,14	7,15	6,80
	ηs,c			%			283	269	-		283	269
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	348	466	1.016	1.182	348	466	1.016	1.182
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-	
	Kapasite	Ptasarım		kW	4,70	7,80	9,52		4,70	7,80	9,52	
	SCOP/A				4,22	4,53	4,34		4,22	4,53	4,34	
	ηs,h			%			171		-		171	
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.560	2.413	3.071		1.560	2.413	3.071	
İç ünite				FCAG	71B	100B		125B		140B		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	204x840x840		246x840x840					
Ağırlık	Birim			kg	21		23					
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ							
Dekoratif panel	Model				Standart paneller: BYCQ140E - gri panjurlu beyaz / BYCQ140EW - tam beyaz / BYCQ140EB - siyah Kendi kendini temizleyen paneller (opsiyonel) : BYCQ140EGF - beyaz / BYCQ140EGFB - siyah Tasarım paneller (opsiyonel) : BYCQ140EP - beyaz / BYCQ140EPB - siyah							
		Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	65x950x950x148x950x950x106x950x950							
		Ağırlık		kg	5,5/10,3/6,5							
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,8/13,0/15,1		13,0/17,8/22,7		13,1/20,4/27,2			
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,8/12,9/15,1		13,2/18,1/23,0		13,0/20,2/27,0				
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA			54,0		58,0			
	Isıtma			dBA			54,0		58,0			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	28,0/35,0		29,0/37,0		29,0/41,0			
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA			29,0/37,0		29,0/41,0			
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB							
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/60/220-240/220							
Dış ünite				RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	870x1.100x460							
Ağırlık	Birim			kg	81	85	95		81	85	94	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	64,0	66	69	70	64	66	69	70
	Isıtma			dBA	-		68	71	-		68	71
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	47	49	50	46	47	49	50
	Isıtma	Nom.		dBA	48	50	52		48	50	52	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-20~-52							
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-20~-18							
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675,0							
	Şarj			kg/TCO2Eq	3,20/2,16		3,70/2,50		3,20/2,16		3,70/2,50	
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9							
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	55	85		55		85		
		Sistem	Eşdeğer	m	75	100		75		100		
			Şarjsız	m	40							
		İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
		Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30,0						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz				Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	20	32		16			

Dairesel atışlı kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Filtre panelinin opsiyonel şekilde otomatik olarak temizlenmesi daha yüksek verimlilik ve konfor ve daha düşük bakım maliyetleri anlamına gelir.
- › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- › Dekoratif paneller açısından şimdiye kadarki en geniş seçenekler: beyaz (RAL9010) ve siyah (RAL9005) renkli tasarım paneller ve gri panjurlu beyaz (RAL9010) veya tamamı beyaz standart paneller
- › Daha büyük kanatlar ve benzersiz salınım modeli, eşit hava dağılımını garanti eder
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnekliktir!
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır
- › 675 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FCAG + RZASG	71B + 71MV1	100B + 100MV1	125B + 125MV1	140B + 140MV1	100B + 100MY1	125B + 125MY1	140B + 140MY1		
Soğutma kapasitesi		Nom.		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4		
Isıtma kapasitesi		Nom.		kW	7,50	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5		
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		-		A++		-		
	Kapasite	Ptsarım	kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4			
	SEER			6,47	6,55	5,76	6,53	6,55	5,76	6,53			
	ηs,c		%	-	-	227	258	-	227	258			
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	368	507	1.261	1.231	507	1.261	1.231			
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-		
	Kapasite	Ptsarım	kW	4,50	6,00	7,80	6,00	7,80	4,50	6,00			
	SCOP/A			4,10	4,17	4,05	4,31	4,17	4,05	4,31			
	ηs,h		%	-	-	159	169	-	159	169			
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.537	2.016	2.074	2.534	2.016	2.074	2.534			
İç ünite				FCAG	71B	100B	125B	140B	100B	125B	140B		
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	204x840x840							246x840x840	
Ağırlık		Birim		kg	21							23	
Hava filtresi		Tipi			Reçine ağ								
Dekoratif panel		Model			Standart paneller: BYCQ140E - gri panjurlu beyaz / BYCQ140EW - tam beyaz / BYCQ140EB - siyah Kendi kendini temizleyen paneller (opsiyonel): BYCQ140EGF - beyaz / BYCQ140EGFB - siyah Tasarım paneller (opsiyonel): BYCQ140EP - beyaz / BYCQ140EPB - siyah								
		Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	65x950x950x148x950x950x106x950x950								
		Ağırlık		kg	5,5/10,3/6,5								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,8/13,0/15,1	13,0/17,8/22,7	13,1/20,4/27,2		13,0/17,8/22,7		13,1/20,4/27,2		
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,8/12,9/15,1	13,2/18,1/23,0	13,0/20,2/27,0		13,2/18,1/23,0		13,0/20,2/27,0		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	51,0	54,0	58,0		54,0		58,0		
	Isıtma			dBA	51,0	54,0	58,0		54,0		58,0		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	28,0/35,0	29,0/37,0	29,0/41,0		29,0/37,0		29,0/41,0		
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA	28,0/33,0	29,0/37,0	29,0/41,0		29,0/37,0		29,0/41,0		
Kontrol sistemleri		Uzaktan kumanda			BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB								
		Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K/ / BRC1E53A/B/B / BRC1D52								
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V							1~/50/60/220-240/220	
Dış ünite				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1		
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	770x900x320							990x940x320	
Ağırlık		Birim		kg	60	70		78	70		77		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	65	70	71	73	70	71	73		
	Isıtma			dBA	-	71	71	73	-	71	73		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	53	54	53	54				
	Isıtma	Nom.		dBA	47	57							
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C KT	-15~-46								
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C YT	-15~-15,5								
Soğutucu akışkan		Tipi/GWP			R-32/675								
		Şarj			kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96			
Boru bağlantıları		Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/15,9								
		Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	50								
			Sistem Eşdeğer	m	70								
			Şarjsız	m	30								
		İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
		Kot farkı İÜ - DÜ Maks.			m	30,0							
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	25	32	16				

Dairesel atışlı kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme

- Split dış ünitelerle birlikte kullanıldığında küçük perakende, ofis veya konut uygulamaları için idealdir
- Filtre panelinin opsiyonel şekilde otomatik olarak temizlenmesi daha yüksek verimlilik ve konfor ve daha düşük bakım maliyetleri anlamına gelir. 2 filtre mevcuttur: standart filtre ve daha küçük gözlü filtre
- İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- Dekoratif paneller açısından şimdiye kadarki en geniş seçenekler: beyaz (RAL9010) ve siyah (RAL9005) renkli tasarım paneller ve gri panjurlu beyaz (RAL9010) veya tamamı beyaz standart paneller
- Daha büyük kanatlar ve benzersiz salınım modeli, eşit hava dağılımını garanti eder
- Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esneklik!
- Opsiyonel taze hava girişi
- Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır
- 675 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri		FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	3,50	5,00	5,70
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	4,20	6,00	7,00
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A++	
	Kapasite	Ptsarım kW	3,50	5,00	5,70
	SEER		6,35	6,54	6,40
	ηs,c	%		-	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	193	266	312
	Enerji verimliliği sınıfı		A++	A+	
	Kapasite	Ptsarım kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP/A		4,90	4,30	4,20
	ηs,h	%		-	
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	948	1.419	1.569
İç ünite		FCAG	35B	50B	60B
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik mm		204x840x840	
Ağırlık	Birim	kg	18	19	
Hava filtresi	Tipi		Reçine ağ		
Dekoratif panel	Model		Standart paneller: BYCQ140E - gri panjurlu beyaz / BYCQ140EW - tam beyaz / BYCQ140EB - siyah Kendi kendini temizleyen paneller (opsiyonel): BYCQ140EGF - beyaz / BYCQ140EGFB - siyah Tasarım paneller (opsiyonel): BYCQ140EP - beyaz / BYCQ140EPB - siyah		
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik mm	65x950x950x148x950x950x106x950x950		
	Ağırlık	kg	5,5/10,3/6,5		
Fan	Hava Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek m³/dak	8,8/10,6/12,9	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek m³/dak	9,4/11,6/14,1	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA	49,0		51,0
	Isıtma	dBA	49,0		51,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek dBA	27,0/31,0		28,0/33,0
	Isıtma	Düşük/Yüksek dBA	27,0/31,0		28,0/33,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB		
	Kablolu kumanda		BRC1H519W7/S7/K/ / BRC1E53A/B/B / BRC1D52		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220		
Dış ünite		RXM	35N9	50N9	60N9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik mm	550x765x285		734x870x373
Ağırlık	Birim	kg	32	50	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA	61	62	63
	Isıtma	dBA	61	62	63
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom. dBA	49	48	
	Isıtma	Nom. dBA		49	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT		-10~50	
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT		-20~24	
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32	
	GWP			675	
Boru bağlantıları	Şarj	kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
	Sıvı DÇ	mm		6,35	
Boru	DÇ	mm	9,52		12,7
	DÜ - İÜ Maks.	m	20		30
uzunluğu	Sistem Şarjsız	m	10		-
	İlave soğutucu akışkan şarjı	kg/m		0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)	
Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	15		20
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50/220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		-	



Tam Düz Kaset

Tasarım ve Zeka bir arada

Neden tam düz kaset tipini tercih etmeliyim?

- Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle piyasadaki benzersiz tasarım
- Gelişmiş teknoloji ve yüksek verimlilik
- Piyasadaki en sessiz kaset (60 x 60)

FFA-A9



Gri veya beyaz panel arasında seçim



Montör açısından avantajları


- › Piyasadaki benzersiz ürün!
- › En sessiz ünite (25 dBA)
- › Birkaç dilde sunulan kullanıcı dostu uzaktan kumanda, sensör seçeneğinin kolay kurulumuna ve bağımsız kanat konumunun kontrolüne izin verir
- › Avrupa tasarım zevkine hitap eder.

Müteahhit firması açısından avantajları

- › Piyasadaki benzersiz ürün!
- › Tüm modern ofis dekorlarına sorunsuz şekilde uyum sağlar
- › Sky Air (FFA*) veya VRV IV ısı pompası üniteleri (FXZQ*) ile kombinasyonda BREEAM puanı/EPDB değerlerini yükselten ideal ürün.

Son kullanıcı açısından avantajları

- › Mühendislik mükemmelliği ve benzersiz tasarım bir arada
- › En sessiz ünite (25 dBA)
- › Mükemmel çalışma koşulları: soğuk hava etkisi tarihi karıştırıyor
- › Opsiyonel sensörleri sayesinde enerji faturasında %27'ye varan tasarruf
- › Alanın esnek kullanımı sağlar ve bağımsız kanat kontrolü sayesinde her tür oda yapısına uyar
- › Birkaç dilde sunulan kullanıcı dostu uzaktan kumanda.



Benzersiz tasarım

- › Avrupa tasarım ofisi tarafından Avrupa zevkini tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- › Tavana tam düz monte edilir, yalnızca 8 mm görünür.



- › Tavan karolarına tam entegre olarak aydınlatma elemanlarının, hoparlörlerin ve sprinklerlerin yandaki tavan karolarına takılabilmesine izin verir.
- › Dekoratif panel 2 renk seçeneğiyle (beyaz ve beyaz-gümüş) birlikte gelir.



Teknolojide farklılaşma


Opsiyonel hareket sensörü

- › Oda boşken, ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapatabilir, böylece enerji tasarrufu elde edilir.
- › Odada birileri varken, odada bulunan kişilere doğru üflenmiş hava, soğuk hava etkisini önleyecek şekilde başka yöne değiştirilir.



Opsiyonel zemin sensörü

- › Sıcaklık farkını algılar ve daha da eşit bir sıcaklık dağılımı sağlamak üzere hava akışını yeniden yönlendirir.



Üstün verimlilik

- › **A++*** 'ya kadar sezonsal verimlilik etiketleri
- › Oda boşken, sensör seçeneği ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapatabilir, böylece %27'ye varan enerji tasarrufu elde edilir.

* RXM25,35N9 ile birlikte FFA25,35A9 için

Diğer avantajlar

- › Bireysel kanat kontrolü: oda planı değiştirilirken kablolu kumanda (BRC1E/BRC1H) üzerinden bir veya daha fazla sayıda kanat kolayca kapatılabilir. Kanatlar tam kapatılacak veya engellenecekse, "Hava deşarj çıkışı kapatma malzemesi" gerekir.
- › Piyasadaki en sessiz kaset (25 dBA), ofis uygulamaları için önemli bir özelliktir.

Tam düz kaset

Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle piyasadaki benzersiz tasarım

- › Split dış ünitelerle birlikte kullanıldığında küçük perakende, ofis ve konut uygulamaları için idealdir
- › Standart mimari tavan koralarına mükemmel entegrasyon: Sadece 8 mm dışta kalır!
- › Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının beyaz veya gümüş ve beyaz şık yüzeyle mükemmel uyumu
- › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır
- › 630 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		A+	
	Kapasite	Ptsarım		kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER				6,17	6,38	5,98	5,76
	ηs,c			%	-			
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	142	186	292	347
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		A	
	Kapasite	Ptsarım		kW	2,31	3,10	3,84	3,96
	SCOP/A				4,24	4,10	3,90	4,04
	ηs,h			%	-			
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	762	1.058	1.377	1.372
İç ünite				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	260x575x575				
Ağırlık	Birim		kg	16,0		17,5		
Hava filtresi	Tipi	Reçine ağ						
Dekoratif panel	Model	BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1						
	Renk	Beyaz (N9.5)/GÜMÜŞ/Beyaz (RAL9010)/BEYAZ (RAL9010)						
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	46x620x620x46x620x620x55x700x700x55x700x700				
	Ağırlık		kg	2,8/2,8/2,7/2,7				
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	48,0	51,0	56,0	60,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7EB530W (standart panel) / BRC7F530W (beyaz panel) / BRC7F530S (gri panel)			
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Dış ünite				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x765x285			734x870x373	
Ağırlık	Birim		kg	32			50	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	58	61	62	63
	Isıtma			dBA	59	61	62	63
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	49	48	
	Isıtma	Nom.		dBA	47		49	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-10~50			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-20~24			
Soğutucu akışkan	Tipi	R-32						
	GWP	675						
Boru bağlantıları	Şarj			kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78	
	Sıvı	DÇ		mm	6,35			
	Gaz	DÇ		mm	9,52		12,7	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20		30	
		Sistem	Şarjsız	m	10		-	
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)			
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	15		20	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	-			




Gizli tavan tipi üniteler için kendi kendini temizleyen filtre


Benzersiz, kendi kendini otomatik olarak temizleyen filtre, daha düşük bakım maliyetleriyle daha yüksek verimlilik ve konfor sunar

Düşük işletme maliyetleri

- › Filtrenin otomatik olarak kendi kendini temizlemesi sayesinde filtre daima temiz kalır ve bakım maliyetleri düşer



Kendi kendini otomatik temizleyen filtresi sayesinde %20'ye varan enerji tasarrufu



Filtre temizliği için minimum süre gerekir

- › Toz kutusu, hızlı ve kolay temizlik için bir elektrik süpürgesiyle boşaltılabilir
- › Kirli tavanlara son

İyileştirilmiş iç ortam havası kalitesi

- › Optimum hava akışı, soğuk hava etkisini giderir ve ses yalıtımı sağlar

Üstün güvenilirlik

- › Sorunsuz çalışma için filtrelerin tıkanması engellenir



Eşsiz teknoloji

- › Daikin'ın kendi kendini otomatik temizleyen kaset tipi ünitesinden ilham alan, eşsiz ve yenilikçi filtre teknolojisi

Nasıl çalışır?

- 1 Programlı otomatik filtre temizliği
- 2 Toz, üniteye entegre edilen bir toz kutusunda toplanır
- 3 Tozlar bir elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebilir

Kombinasyon tablosu

	Split / Sky Air			
	FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	•	•		
BAE20A82				
BAE20A102			•	•

Teknik özellikler

	BAE20A62	BAE20A82	BAE20A102
Yükseklik (mm)	212		
Genişlik (mm)	764	964	1.164
Genişlik (mm) (askı kelepçesi dahil)	984	1.094	1.294
Derinlik (mm)	201		

Gizli tavan tipi üniteler için çoklu bölgelere ayırma kiti



Çoklu bölge sistemi her oda için kontrol sağlar. Motorlu damperlerle birlikte monte edilirse Daikin kanallı çözümler kullanılarak anında uyarlanabilir. Bu sistem, ana odada bulunan bir merkezi termostat ve bölgelerin her biri için bağımsız termostatlar üzerinden 8 bölgeye kadar kontrolü mümkün kılar.


Avantajları

Yüksek konfor


- › Daha fazla ayrı zon kontrolüne imkan tanıyarak konfor düzeylerini artırır
 - Ayrı modülasyonlu damperler sayesinde 8 ayrı bölgeye hizmet verilebilir
 - Oda oda veya zon zon kontrol için ayrı termostat

Kolay montaj

- › Talebe göre otomatik hava akışı ayarı
- › Montajı kolaydır, Daikin iç üniteler ve sistem kontrollerine entegre olur
- › Plenum damperler ve kontrol kartları önceden takılmış olarak geldiğinden dolayı zaman tasarrufu sağlar
- › Montajda gereken soğutucu akışkan miktarını azaltır



Nasıl çalışır?



Ayrı bölge termostatları

Blueface - Airzone Ana Termostatı

- › Bölge kontrolü için renkli grafik arayüz
- › Kablolu iletişim



AZCE6BLUEFACEB

Airzone Bölge Termostatı

- › Bölge kontrolü için düşük enerjili e-mürekkep ekranlı grafik arayüz
- › Kablosuz iletişim



AZCE6THINKRB

Airzone Bölge Termostatı

- › Sıcaklık kontrol düğmeli termostat
- › Kablosuz iletişim



AZCE6LITERB

Uyumluluk

			SkyAir										
			FDXM-F9				FBA-A(9)						
Motorlu damper sayısı	Referans	Boyutlar Y x G x D (mm)	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
Standart Tavan Boşluğu	2	AZEZ6DAIST07XS2											
		AZEZ6DAIST07S2					•	•					
	3	AZEZ6DAIST07XS3											
		AZEZ6DAIST07S3					•	•					
	4	AZEZ6DAIST07S4					•	•					
		AZEZ6DAIST07M4							•	•			
	5	AZEZ6DAIST07M5							•	•			
		AZEZ6DAIST07L5							•	•			
	6	AZEZ6DAIST07M6							•	•			
		AZEZ6DAIST07L6							•	•			
Kompakt Tavan Boşluğu	7	AZEZ6DAIST07L7									•	•	•
		AZEZ6DAIST07XL7									•	•	•
	8	AZEZ6DAIST07L8									•	•	•
		AZEZ6DAIST07XL8									•	•	•
	2	AZEZ6DAISL01S2	•	•									
	3	AZEZ6DAISL01S3	•	•									
	4	AZEZ6DAISL01M4											
	5	AZEZ6DAISL01L5			•	•							

İnce gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

- › Split dış ünitelerle birlikte kullanıldığında küçük perakende, ofis ve konut uygulamaları için idealdir
- › Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden ünite görünmez: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm'lik bir asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir
- › 40 Pa'ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli filtre temizliği sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenilirlik sunar
- › Çoklu bölge kiti bir iç ünitenin birden fazla sayıda, bağımsız olarak kontrol edilen klima bölgesine hizmet vermesine imkan tanır
- › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz



otomatik
temizleme ve
çoklu bölgelere
ayırma
seçeneği

Verimlilik verileri		FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,40/3,00	1,40/3,40/3,80	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/3,20/4,50	1,40/4,00/5,00	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı		A+	A	A+	A
	Kapasite	Ptasarım kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	ηs,c	%			-	
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	148	226	303	378
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı		A+		A	
	Kapasite	Ptasarım kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	ηs,h	%			-	
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	858	1.046	1.424	1.693
İç ünite		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	200x750x620		200x1.150x620
Ağırlık	Birim		kg	21		28
Hava filtresi	Tipi			Çıkarılabilir / yıkanabilir		
Fan	Hava Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	debişi Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Cihaz dışı statik basınç	Nom.	Pa	30	40	
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	53,0	55,0	56,0
	Isıtma		dBA	53,0	55,0	56,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	dBA	27,0/35,0	30,0/38,0	
	Isıtma	Düşük/Yüksek	dBA	27,0/35,0	30,0/38,0	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65		
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
Dış ünite		RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x765x285		734x870x373
Ağırlık	Birim		kg	32		50
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	58	61	62
	Isıtma		dBA	59	61	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	49	48
	Isıtma	Nom.	dBA	47		49
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10~50		
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~24		
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32		
	GWP			675		
Boru bağlantıları	Şarj		kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
	Sıvı DÇ		mm	6,35		6,4
	Gaz DÇ		mm	9,50		12,7
	Boru DÜ - İÜ	Maks.	m	20		30
	uzunluğu Sistem	Şarjsız	m	10		-
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)		
	Kot farkı İÜ - DÜ	Maks.	m	15		20
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	-		

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

Piyasadaki en ince ama en güçlü cihaz
dışi orta statik basınçlı ünite

- › Sınıfının en ince ünitesidir; sadece 245 mm (300 mm kurulum yüksekliği) ile dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
- › 25 dBA'ya kadar düşen çalışma sesi seviyesi
- › 150 Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışi statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
- › Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Çoklu bölge kiti bir iç ünitenin birden fazla sayıda, bağımsız olarak kontrol edilen klima bölgesine hizmet vermesine imkan tanır
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Esnek kurulum: hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde değiştirilebilir ve serbest kullanım ile opsiyonel emme ızgarasına bağlantı arasında seçim imkanı bulunur
- › 625 mm basınç yüksekliğine sahip standart dahili drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FBA + RZAG	71A9 + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A9 + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1
Soğutma kapasitesi		Min./Nom./Maks.		kW	-/6,80/-	-/9,50/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/6,80/-	-/9,50/-	-/12,1/-	-/13,4/-
Isıtma kapasitesi		Min./Nom./Maks.		kW	-/7,50/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/7,50/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		-		A++		-	
	Kapasite	Ptsarım	kW	6,80	9,50	12,1	13,4	6,80	9,50	12,1	13,4	
	SEER			6,22	6,47	6,19	6,42	6,22	6,47	6,19	6,42	
	ηs,c		%			245	254		-	245	254	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	382	514	1.173	1.252	382	514	1.173	1.252	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-	
	Kapasite	Ptsarım	kW	4,70	7,80	9,52		4,70	7,80	9,52		
	SCOP/A			4,20	4,36	4,12	4,11	4,20	4,36	4,12	4,11	
	ηs,h		%			162	161	-		162	161	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.566	2.505	3.235	3.243	1.566	2.505	3.235	3.243	
İç ünite				FBA	71A9		100A		125A		140A	
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	245x1.000x800			245x1.400x800				
Ağırlık		Birim		kg	35,0			46,0				
Hava filtresi		Tipi			Reçine ağ							
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	23,0/26,0/29,0			23,5/29,0/34,0				
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	23,0/26,0/29,0			23,5/29,0/34,0				
	Cihaz dışı statik basınç	Nom./Yüksek	Pa	30/150	40/150			50/150				
Ses gücü seviyesi		Soğutma		dBA	56,0		58,0		62,0			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma		Düşük/Yüksek	dBA	25,0/30,0		30,0/34,0		32,0/37,0			
	Isıtma		Düşük/Yüksek	dBA	25,0/31,0		30,0/36,0		32,0/38,0			
Kontrol sistemleri		Uzaktan kumanda			BRC4C65 / BRC4C66							
		Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52							
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220							
Dış ünite				RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460							
Ağırlık		Birim		kg	81	85	95		81	85	94	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	64,0	66	69	70	64	66	69	70
	Isıtma			dBA	-	-	68	71	-	-	68	71
Ses basıncı seviyesi	Soğutma		Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47	49	50
	Isıtma		Nom.	dBA	48	50	52		48	50	52	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT				-20~52				
	Isıtma		Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~18							
Soğutucu akışkan		Tipi/GWP					R-32/675,0					
		Şarj		kg/TCO2Eq	3,20/2,16		3,70/2,50		3,20/2,16		3,70/2,50	
Boru bağlantıları		Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/15,9							
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	55	85		55	85			
		Sistem	Eşdeğer	m	75	100		75	100			
			Şarjsız	m	40							
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30,0							
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	32		16			

(*ESP: External Static Pressure) Dış Hava Statik Basıncı

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

Piyasadaki en ince ama en güçlü cihaz
dış ortalık statik basınçlı ünite

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Sınıfının en ince ünesidir; sadece 245 mm (300 mm kurulum yüksekliği) ile dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
- › 25 dBA'ya kadar düşen çalışma sesi seviyesi
- › 150 Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dış statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar




Optimize besleme havası hacmi

Ünitelerin nominal hava debisini $\pm 10\%$ aralığında tutmak için en uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer

Neden?

Montajın ardından gerçek kanal başlangıçta hesaplanan hava akışı direncinden genellikle farklı olacaktır → gerçek hava akışı nominal değerden çok daha düşük veya yüksek olabilir ve kapasite yetersizliğine veya konforsuz hava sıcaklığına neden olabilir. Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi ünitenin fan devrini kanala adapte ederek (her bir modelde 10 veya daha fazla fan eğrisi mevcuttur) kurulumu hızlandırır.



Verimlilik verileri				FBA + RZASG	71A9 + 71MV1	100A + 100MV1	125A + 125MV1	140A + 140MV1	100A + 100MY1	125A + 125MY1	140A + 140MY1	
Soğutma kapasitesi	Nom.		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4		
Isıtma kapasitesi	Nom.		kW	7,50	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5		
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A++	A+	-		A+	-			
	Kapasite	Ptasarım	kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4		
	SEER			6,19	5,83	5,49	5,81	5,83	5,49	5,81		
	ηs,c		%	-		217	229	-	217	229		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	385	570	1.322	1.384	570	1.322	1.384		
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A+	A	-		A	-			
	Kapasite	Ptasarım	kW	4,50	6,00		7,80	6,00		7,80		
	SCOP/A			4,01	3,85	3,63	3,85		3,63	3,85		
	ηs,h		%	-		142	151	-	142	151		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.571	2.182	2.314	2.836	2.182	2.314	2.836		
İç ünite				FBA	71A9	100A	125A	140A	100A	125A	140A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	245x1.000x800 245x1.400x800								
Ağırlık	Birim		kg	35,0	46,0							
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ								
Fan	Hava Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0		23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0			
	debisi Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0		23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0			
	Cihaz dış statik basınç	Nom./Yüksek	Pa	30/150	40/150	50/150		40/150	50/150			
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	56,0	58,0	62,0		58,0	62,0			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	dBA	25,0/30,0	30,0/34,0	32,0/37,0		30,0/34,0	32,0/37,0			
	Isıtma	Düşük/Yüksek	dBA	25,0/31,0	30,0/36,0	32,0/38,0		30,0/36,0	32,0/38,0			
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65 / BRC4C66								
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220								
Dış ünite				RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	770x900x320 990x940x320								
Ağırlık	Birim		kg	60	70		71	78	70		77	
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	65	70		71	73	70		73	
	Isıtma		dBA	-		71		73	-		73	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	53		54	53		54		
	Isıtma	Nom.	dBA	47	57							
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-15~-46								
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-15~-15,5								
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675								
	Şarj	kg/TCO2Eq		2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/15,9								
	Boru	DÜ - İÜ	m	50								
	uzunluğu	Sistem	Eşdeğer	70								
		Şarjsız		30								
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
	Kot farkı			İÜ - DÜ	Maks.	30,0						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240 3~/50/380-415								
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	20	25	32		16				

(*ESP: External Static Pressure) Dış Hava Statik Basıncı

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

Piyasadaki en ince ama en güçlü cihaz
dışi orta statik basınçlı ünite

- › Split dış ünitelerle birlikte kullanıldığında küçük perakende, ofis ve konut uygulamaları için idealdir
- › Sınıfının en ince ünesidir; sadece 245 mm (300 mm kurulum yüksekliği) ile dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
- › 25 dBA'ya kadar düşen çalışma sesi seviyesi
- › 150 Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışi statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar




Optimize besleme havası hacmi

Ünitelerin nominal hava debisini $\pm 10\%$ aralığında tutmak için en uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer

Neden?

Montajın ardından gerçek kanal başlangıçta hesaplanan hava akışı direncinden genellikle farklı olacaktır → gerçek hava akışı nominal değerden çok daha düşük veya yüksek olabilir ve kapasite yetersizliğine veya konforsuz hava sıcaklığına neden olabilir. Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi ünitenin fan devrini kanala adapte ederek (her bir modelde 10 veya daha fazla fan eğrisi mevcuttur) kurulumu hızlandırır.



Verimlilik verileri				FBA + RXM	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	3,40	5,00	5,70
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	4,00	5,50	7,00
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		A+
	Kapasite	Ptasarım		kW	3,40	5,00	5,70
	SEER				6,23	6,27	5,91
	ηs,c			%	-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	191	279	337
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		
	Kapasite	Ptasarım		kW	2,90	4,40	4,60
	SCOP/A				4,07	4,06	4,01
	ηs,h			%	-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	996	1.517	1.607
İç ünite				FBA	35A9	50A9	60A9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	245x700x800		245x1.000x800
Ağırlık	Birim			kg	28,0		35,0
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ		
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
	Cihaz dışı statik basınç	Nom./Yüksek		Pa	30/150		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	60,0		56,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	29,0/35,0		25,0/30,0
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA	29,0/37,0		25,0/31,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC4C65 / BRC4C66		
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim				Hz/V	1~/50/60/220-240/220	
Dış ünite				RXM	35N9	50N9	60N9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	550x765x285		734x870x373
Ağırlık	Birim			kg	32		50
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	61		63
	Isıtma			dBA	61		63
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	49		48
	Isıtma	Nom.		dBA	49		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C KT	-10~-50		
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C YT	-20~-24		
Soğutucu akışkan	Tipi				R-32		
	GWP				675		
	Şarj			kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ		mm	6,35		
	Gaz	DÇ		mm	9,52		12,7
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20		30
		Sistem	Şarjsız	m	10		-
	İlave soğutucu akışkan şarjı				kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)	
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	15		20
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim				Hz/V	1~/50/220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	-		

Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite

Geniş alanlar için ideal, 250 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri

- › 250 Pa'ya kadar yüksek seviyedeki statik basınç, farklı uzunluklardaki kanal ve ızgara ağına imkan tanır
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
- › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Opsiyonel drenaj pompası
- › Standart olarak gelen emiş filtresi, montajı kolaylaştırır
- › Isıtma modunda 27,6 kW'ya kadar performans!



Ayarlanan				FDA200A / RZA200D		FDA250A / RZA250D	
Soğutma kapasitesi	Nom.		kW	19,0		22,0	
Isıtma kapasitesi	Nom.		kW	22,4		24,0	
Alan soğutma	Kapasite	Ptsarım	kW	19,0		22,0	
	SEER			6,26		5,38	
	ηs,c		%	247		212	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.821		2.455	
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Kapasite	Ptsarım	kW	11,2		12,1	
	SCOP			3,59		3,55	
	ηs,h		%	141		139	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	4.368		4.765	
İç ünite				FDA			
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	19		22	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	22,4		24	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,32		0,4	
	Isıtma	Nom.	kW	0,32		0,4	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	470x1.490x1.100			
Ağırlık	Birim		kg	104		115	
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha			
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Yüksek	m³/dak	36 / 64	43 / 69	
		Isıtma	Düşük/Yüksek	m³/dak	36 / 64	43 / 69	
	Cihaz dışı statik basınç	Nom./Yüksek	Pa	62 / 250			
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ			
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	69		71	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük / Orta / Yüksek	dBA	36 / 39 / 43		37 / 40 / 44	
	Isıtma	Düşük / Orta / Yüksek	dBA	36 / 39 / 43		37 / 40 / 44	
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32/R-410A			
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	9,52		22,2	
	Gaz	DÇ	mm	19,1			
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~ / 50/60 / 220-240/220			
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65			
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
Dış ünite				RZA200D		RZA250D	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460			
Ağırlık	Birim		kg	120			
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	73		76	
	Isıtma		dBA	76		79	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	53		57	
	Isıtma	Nom.	dBA	60		63	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-20~-46			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~-15			
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675			
	Şarj		kg/TCO ₂ Eş	5,0/3,38			
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/22,2			
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	m	100			
			Şarjsız	30			
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	Montaj kılavuzuna bakın			
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	30			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	25			

(1) Devre kesicisi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçakçı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakın.

(*ESP: External Static Pressure) Dış Hava Statik Basıncı





Duvar tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok kolaydır
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Hava, uzaktan kumandadan programlanabilen 5 farklı üfleme açısı sayesinde yukarıya ve aşağıya doğru konforlu şekilde üflenir
- › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir
- › En büyük gövde sadece 17 kg ağırlığında olduğundan ve ünitenin altında, solunda veya sağında boru bağlantıları gerçekleştirilebildiğinden dolayı esnek montaj imkanı sunar



Verimlilik verileri				FAA + RZAG	71A + 71NV1	100A + 100NV1	71A + 71NY1	100A + 100NY1
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80	9,50	6,80	9,50
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50	10,8	7,50	10,8
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++			
	Kapasite	Ptasarım		kW	6,80	9,50	6,80	9,50
	SEER				6,58	6,42	6,58	6,42
	ηs,c			%	-			
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	362	518	362	518
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+			
	Kapasite	Ptasarım		kW	4,70	7,80	4,70	7,80
	SCOP/A				4,02	4,01	4,02	4,01
	ηs,h			%	-			
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.637	2.723	1.637	2.723
İç ünite				FAA	71A	100A	71A	100A
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	290x1.050x238	340x1.200x240	290x1.050x238	340x1.200x240
Ağırlık	Birim			kg	13,0	17,0	13,0	17,0
Hava filtresi	Tipi				-			
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14,0/16/18,0	19,0/23/26,0	14,0/16/18,0	19,0/23/26,0
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14,0/16,0/18,0	19,0/23,0/26,0	14,0/16,0/18,0	19,0/23,0/26,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	61	65	61	65
	Isıtma			dBA	61	65	61	65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	40/45	41/49	40/45	41/49
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA	40/45	41/49	40/45	41/49
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7EB518			
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Dış ünite				RZAG/RZAG	71NV1	100NV1	71NY1	100NY1
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	870x1.100x460			
Ağırlık	Birim			kg	81	85	81	85
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	64	66	64	66
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	47	46	47
	Isıtma	Nom.		dBA	48	50	48	50
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-20~52			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-20~18			
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675			
	Şarj				kg/TCO2Eq			
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9			
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	55	85	55	85
		Sistem	Eşdeğer	m	75	100	75	100
			Şarjsız	m	40			
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın			
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240		3~/50/380-415	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	32	16	

Duvar tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok kolaydır
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Hava, uzaktan kumandadan programlanabilen 5 farklı üfleme açısı sayesinde yukarıya ve aşağıya doğru konforlu şekilde üflenir
- › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir
- › En büyük gövde sadece 17 kg ağırlığında olduğundan ve ünitenin altında, solunda veya sağında boru bağlantıları gerçekleştirilebildiğinden dolayı esnek montaj imkanı sunar



Verimlilik verileri				FAA + RZASG	71A + 71MV1	100A + 100MV1	100A + 100MY1	
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80		9,50	
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50		10,8	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		A+	
	Kapasite	Ptsarım		kW	6,80		9,50	
	SEER				6,41		5,83	
	ηs,c			%		-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	371		570	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı					A		
	Kapasite	Ptsarım		kW	4,50		6,00	
	SCOP/A				3,90		3,85	
	ηs,h			%		-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.615		2.182	
İç ünite				FAA	71A	100A	100A	
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	mm	290x1.050x238	340x1.200x240	
Ağırlık	Birim				kg	13,0	17,0	
Hava filtresi	Tipi						-	
Fan	Hava	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak		14,0/16/18,0	19,0/23/26,0	
	debisi	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak		14,0/16,0/18,0	19,0/23,0/26,0	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA		61	65	
	Isıtma			dBA		61	65	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA		40/45	41/49	
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA		40/45	41/49	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda					BRC7EB518		
	Kablolu kumanda					BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Dış ünite				RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	100MY1	
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	mm	770x900x320	990x940x320	
Ağırlık	Birim				kg	60	70	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA		65	70	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA		46	53	
	Isıtma	Nom.		dBA		47	57	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT		-15~-46		
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT		-15~-15,5		
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP					R-32/675		
	Şarj			kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm		9,52/15,9		
	Boru	DÜ - İÜ	Maks.	m		50		
	uzunluğu	Sistem	Eşdeğer	m		70		
		Şarjsız		m		30		
	İlave soğutucu akışkan şarjı				kg/m	Montaj kılavuzuna bakın		
	Kot farkı				İÜ - DÜ	Maks.	m	30,0
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)				A	20	25	16




Tavan tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan geniş odalar için

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için idealdir: 100° üfleme açısına kadar



- › Tavan yüksekliği 3,8 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Yalnızca 30 mm yan servis alanına ihtiyaç duyduğundan köşelere ve dar alanlara kolayca monte edilebilir



- › Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi



- › Maksimum konfor için 5 farklı fan devri seçeneği mevcuttur
- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında ve görünür hava giriş paneli bulunmadığında kanatlar tamamen kapanır

Verimlilik verileri				FHA + RZAG	71A9 + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A9 + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1			
Soğutma kapasitesi		Min./Nom./Maks.		kW	-/6,80/-		-/9,50/-		-/12,1/-		-/13,4/-				
Isıtma kapasitesi		Min./Nom./Maks.		kW	-/7,50/-		-/10,8/-		-/13,5/-		-/15,5/-				
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		-		A++		-				
	Kapasite	Ptsarım	kW	6,80	9,50		12,1		13,4		6,80		9,50	12,1	13,4
	SEER			7,11	6,42		7,14		6,42		7,11		6,42	7,14	6,42
	ηs,c		%		-		283		254		-		283	254	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	335	518		1.017		1.253		335		518	1.017	1.253
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		A++		-		A+		A++	-	
	Kapasite	Ptsarım	kW	4,70	7,80		9,52				4,70		7,80	9,52	
	SCOP/A			4,32	4,61		4,09		4,30		4,32		4,61	4,09	4,30
	ηs,h		%		-		161		169		-		161	169	
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.523	2.369		3.259		3.100		1.523		2.369	3.259	3.100
İç ünite				FHA	71A9		100A		125A		140A				
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	235x1.270x690		235x1.590x690								
Ağırlık		Birim		kg	32		38,0								
Hava filtresi		Tipi			Reçine ağ										
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14,0/17,0/20,5		20,0/24,0/28,0		23,0/27,0/31,0		24,0/29,0/34,0				
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0		23,0/27,0/31,0		24,0/29,0/34,0						
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	55,0	60		62		64						
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	dBA	34,0/38,0	34/42		37/44		38/46						
	Isıtma	Nom./Yüksek	dBA	36,0/38,0	38/42		41/44		42/46						
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7GA53-9											
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52											
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240										
Dış ünite				RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1			
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460										
Ağırlık		Birim		kg	81	85	95		81	85	94				
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	64,0	66	69	70	64	66	69	70				
	Isıtma		dBA	-	-	68	71	-	-	68	71				
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47	49	50				
	Isıtma	Nom.	dBA	48	50	52		48	50	52					
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-20~52										
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-20~18										
Soğutucu akışkan				Tipi/GWP	R-32/675										
				Şarj	kg/TCO2Eq	3,20/2,16		3,70/2,50		3,20/2,16		3,70/2,50			
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz		DÇ	mm	9,52/15,9										
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	55	85		55		85					
		Sistem	Eşdeğer	m	75	100		75		100					
			Şarjsız	m	40										
		İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	Montaj kılavuzuna bakın										
				Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30,0							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415						
Akım - 50 Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	20	32		16							

Tavan tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan geniş odalar için

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için idealdir: 100° üfleme açısına kadar
- › Tavan yüksekliği 3,8 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Yalnızca 30 mm yan servis alanına ihtiyaç duyduğundan köşelere ve dar alanlara kolayca monte edilebilir
- › Maksimum konfor için 5 farklı fan devri seçeneği mevcuttur
- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında ve görünür hava giriş paneli bulunmadığında kanatlar tamamen kapanır



Verimlilik verileri				FHA + RZASG	71A9 + 71MV1	100A + 100MV1	125A + 125MV1	140A + 140MV1	100A + 100MY1	125A + 125MY1	140A + 140MY1	
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-	
	Kapasite	Ptsarım		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
	SEER				5,95	5,83		5,88	5,83		5,88	
	ηs,c			%	-		230	232	-	230	232	
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	400	570	1.246	1.368	570	1.246	1.368	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A		-		A		-	
	Kapasite	Ptsarım		kW	4,50	6,00		7,80	6,00		7,80	
	SCOP/A				3,90	3,91	3,83	3,81	3,91	3,83	3,81	
	ηs,h			%	-		150	149	-	150	149	
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.616	2.148	2.193	2.866	2.148	2.193	2.866	
İç ünite				FHA	71A9	100A	125A	140A	100A	125A	140A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	235x1.270x690							
Ağırlık	Birim			kg	32	38,0						
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ							
Fan	Hava	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek debisi	m³/dak	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	55,0	60	62	64	60	62	64	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	34,0/38,0	34/42	37/44	38/46	34/42	37/44	38/46	
	Isıtma	Nom./Yüksek		dBA	36,0/38,0	38/42	41/44	42/46	38/42	41/44	42/46	
Kontrol sistemleri		Uzaktan kumanda			BRC7GA53-9							
		Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240							
Dış ünite				RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	770x900x320							
Ağırlık	Birim			kg	60	70		78	70		77	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	65	70	71	73	70	71	73	
	Isıtma			dBA	-		71	73	-	71	73	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	53		54	53		54	
	Isıtma	Nom.		dBA	47	57						
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.		°C KT	-15~-46							
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.		°C YT	-15~-15,5							
Soğutucu akışkan		Tipi/GWP			R-32/675							
Boru bağlantıları	Şarj			kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96	
	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9							
	Boru	DÜ - İÜ		m	50							
	uzunluğu	Sistem		m	70							
		Şarjsız		m	30							
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
	Kot farkı	İÜ - DÜ		Maks.	m	30,0						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	25	32	16				

Tavan tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan geniş odalar için

- › Split dış ünitelerle birlikte kullanıldığında küçük perakende, ofis ve konut uygulamaları için idealdir
- › Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için idealdir: 100° üfleme açısına kadar
- › Tavan yüksekliği 3,8 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Yalnızca 30 mm yan servis alanına ihtiyaç duyduğundan köşelere ve dar alanlara kolayca monte edilebilir
- › Maksimum konfor için 5 farkı fan devri seçeneği mevcuttur
- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında ve görünür hava giriş paneli bulunmadığında kanatlar tamamen kapanır



Verimlilik verileri				FHA + RXM	35A9 + 35N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	3,40		5,00	5,70
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	4,00		6,00	7,20
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		A+	
	Kapasite	Ptsarım		kW	3,40		5,00	5,70
	SEER				6,24		5,92	6,08
	ηs,c			%		-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	191		295	328
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		A	
	Kapasite	Ptsarım		kW	3,10		4,35	4,71
	SCOP/A				4,43		3,86	3,87
	ηs,h			%		-		
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	979		1.578	1.704
İç ünite				FHA	35A9	35A9	50A9	60A9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	235x960x690			235x1.270x690
Ağırlık	Birim			kg	24		25	31
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ			
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	10,0/11,5/14,0		10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak		10,0/11,5/14,0		10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	53,0		54,0	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	31,0/36,0		32,0/37,0	33,0/37,0
	Isıtma	Nom./Yüksek		dBA	34,0/36,0		35,0/37,0	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7GA53-9			
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Dış ünite				RXM	35N9	35N9	50N9	60N9
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	550x765x285			734x870x373
Ağırlık	Birim			kg	32		50	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	61		62	63
	Isıtma			dBA	61		62	63
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	49		48	
	Isıtma	Nom.		dBA		49		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-10~50			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-20~24			
Soğutucu akışkan	Tipi				R-32			
	GWP				675			
	Şarj			kg/TCO2Eq	0,76/0,52	1,15/0,78		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ		mm	6,35			
	Gaz	DÇ		mm	9,52	12,7		
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20	30		
		Sistem	Şarjsız	m	10	-		
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)			
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	15	20		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	-			




4 yöne üflemleri tavana asılı tip

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Bağımsız kanat kontrolü: Ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!




- › 0 ile 60° arasında 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir



- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, şık ve modern gövdeler her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Hava akışının gerekli yüke göre otomatik kontrolü sayesinde optimum konfor garantisi



- › 500 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FUA + RZAG	71A + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	71A + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80	9,50	12,1	6,80	9,50	12,1
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50	10,8	13,5	7,50	10,8	13,5
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++		-	A++		-
	Kapasite	Ptasarım		kW	6,80	9,50	12,1	6,80	9,50	12,1
	SEER				7,02	6,42	6,39	7,02	6,42	6,39
	ηs,c			%	-	-	253	-	-	253
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	339	518	1.136	339	518	1.136
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-	A+		-
	Kapasite	Ptasarım		kW	4,70	7,80	9,52	4,70	7,80	9,52
	SCOP/A				4,20	4,50	4,26	4,20	4,50	4,26
	ηs,h			%	-	-	167	-	-	167
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.567	2.427	3.129	1.567	2.427	3.129
İç ünite				FUA	71A	100A	125A	71A	100A	125A
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	198x950x950						
Ağırlık	Birim		kg	25,0	26,0			25,0	26,0	
Hava filtresi	Tipi	Reçine ağ								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Isıtma		dBA	59	64	65	59	64	65
		Isıtma		dBA	59	64	-	59	64	-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	35/41	39/46	40/47	35/41	39/46	40/47
		Isıtma	Düşük/Yüksek	dBA	35/41	39/46	40/47	35/41	39/46	40/47
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7CB58					
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220~240					
Dış ünite				RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	71NY1	100NY1	125NY1
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460						
Ağırlık	Birim		kg	81	85	95	81	85	94	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Isıtma		dBA	64	66	69	64	66	69
		Isıtma		dBA	-	-	68	-	-	68
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	47	49	46	47	49
		Isıtma	Nom.	dBA	48	50	52	48	50	52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C KT	-20~52					
		Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~18					
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675					
	Şarj			kg/TCO2Eq	3,20/2,16		3,70/2,50	3,20/2,16		3,70/2,50
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9					
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	55	85		55	85	
		Sistem	Eşdeğer	m	75	100		75	100	
			Şarjsız	m	40					
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın					
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	32		16		

4 yöne üflemleri tavana asılı tip

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!
- › 0 ile 60° arasında 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir
- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, şık ve modern gövdeler her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Hava akışının gerekli yüke göre otomatik kontrolü sayesinde optimum konfor garantisini
- › 500 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



Verimlilik verileri				FUA + RZASG	71A + 71MV1	100A + 100MV1	125A + 125MV1	100A + 100MY1	125A + 125MY1
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50	10,8	13,5	10,8	13,5
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++	A+	-	A+	-
	Kapasite	Ptsarım		kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1
	SEER				6,16	5,83	5,49	5,83	5,49
	ηs,c			%	-	-	217	-	217
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	386	570	1.322	570	1.322
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A	A+	-	A+	-
	Kapasite	Ptsarım		kW	4,50		6,00		
	SCOP/A				3,90	4,01	3,84	4,01	3,84
	ηs,h			%	-	-	151	-	151
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.615	2.095	2.188	2.095	2.188
İç ünite				FUA	71A	100A	125A	100A	125A
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	mm	198x950x950			
Ağırlık	Birim				kg	25,0	26,0		
Hava filtresi	Tipi	Reçine ağ							
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	59	64	65	64	65
	Isıtma			dBA	59	64	-	64	-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	35/41	39/46	40/47	39/46	40/47
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dBA	35/41	39/46	40/47	39/46	40/47
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7CB58				
	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52				
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				
Dış ünite				RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	100MY1	125MY1
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	mm	770x900x320	990x940x320		
Ağırlık	Birim				kg	60	70		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	65	70	71	70	71
	Isıtma			dBA	-	-	71	-	71
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46		53		
	Isıtma	Nom.		dBA	47		57		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C KT	-15~-46				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.~Maks.	°C YT	-15~-15,5				
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675				
	Şarj			kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76			
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9				
	Boru	DÜ - İÜ	Maks.	m	50				
	uzunluğu	Sistem	Eşdeğer	m	70				
			Şarjsız	m	30				
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın				
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.		30,0				
	Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	25	32	16	

Salon tipi ünite

Yüksek tavanlı ticari alanlar için

- › Sky Air Alpha serisi kombinasyonu, sınıfının en yüksek kalitesini, en yüksek verimliliğini ve performansını sunar
- › Otomatik fan devri seçimi veya serbest şekilde seçilebilir 3 kademeli fan devri sayesinde daha az sıcaklık dalgalanması
- › Ünite üzerindeki hava çıkış bıçaklarının manüel olarak ayarlanmasına izin veren ve daha iyi bir hava dağılımı sağlayan düşey üfleme sayesinde yükseltilen konfor
- › Oda planına daha uygun üfleme için yatay olarak seçilebilir üfleme seçeneği (BRC1E*/BRC1H* kablolu kumandayla)



Verimlilik verileri				FVA + RZAG	71A + 71NV1	100A + 100NV1	125A + 125NV1	140A + 140NV1	71A + 71NY1	100A + 100NY1	125A + 125NY1	140A + 140NY1	
Soğutma kapasitesi		Nom.		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	6,80	9,50	12,1	13,4	
Isıtma kapasitesi		Nom.		kW	7,50	10,8	13,5	15,5	7,50	10,8	13,5	15,5	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A++	A+	-		A++	A+	-		
	Kapasite	Ptsarım	kW	6,80	9,50	12,1	13,4		6,80	9,50	12,1	13,4	
	SEER			6,34	6,00	6,41	6,12		6,34	6,00	6,41	6,12	
	ηs,c		%	-		253		242		-		253	242
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	376	554	1.133	1.314		376	554	1.133	1.314	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-		
	Kapasite	Ptsarım	kW	4,70	7,80	9,52		4,70	7,80	9,52			
	SCOP/A			4,05	4,20	4,15	3,94		4,05	4,20	4,15	3,94	
	ηs,h		%	-		163		155		-		163	155
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	1.625	2.600	3.209	3.383		1.625	2.600	3.209	3.383	
İç ünite				FVA	71A	100A	125A	140A	71A	100A	125A	140A	
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	1.850x600x270			1.850x600x350		1.850x600x270		1.850x600x350	
Ağırlık		Birim		kg	42	50							
Hava filtresi		Tipi			Reçine ağ								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30	
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30		
Ses gücü seviyesi		Soğutma		dBA	55	62	63	65	55	62	63	65	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma		Düşük/Yüksek	dBA	38/43	44/50	46/51	48/53	38/43	44/50	46/51	48/53	
	Isıtma		Nom./Yüksek	dBA	41/43	47/50	48/51	51/53	41/43	47/50	48/51	51/53	
Kontrol sistemleri		Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52								
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V 1~/50/60/220-240/220								
Dış ünite				RZAG/RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1	
Boyutlar		Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460								
Ağırlık		Birim		kg	81	85	95		81	85	94		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	64	66	69	70	64	66	69	70	
	Isıtma			dBA	-		68	71	-		68	71	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma		Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47	49	50	
	Isıtma		Nom.	dBA	48	50	52		48	50	52		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-20~52								
	Isıtma		Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~18								
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675								
	Şarj		kg/TCO2Eq	3,20/2,16		3,70/2,50			3,20/2,16		3,70/2,50		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/15,9									
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	55	85			55	85				
		Sistem Eşdeğer	m	75	100			75	100				
		Şarjsız	m	40									
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın								
	Kot farkı İÜ - DÜ Maks.			m	30								
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V 1~/50/220-240				3~/50/380-415				
Akım - 50 Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	32		16				

Salon tipi ünite

Yüksek tavanlı ticari alanlar için

- › Sky Air Advance serisi kombinasyonu her tipte ticari uygulama için parasının tam karşılığını verir
- › Otomatik fan devri seçimi veya serbest şekilde seçilebilir 3 kademeli fan devri sayesinde daha az sıcaklık dalgalanması
- › Ünite üzerindeki hava çıkış bıçaklarının manüel olarak ayarlanmasına izin veren ve daha iyi bir hava dağılımı sağlayan düşey üfleme sayesinde yükseltilen konfor
- › Oda planına daha uygun üfleme için yatay olarak seçilebilir üfleme seçeneği (BRC1E*/BRC1H* kablolu kumandayla)



Verimlilik verileri				FVA + RZASG	71A + 71MV1	100A + 100MV1	125A + 125MV1	140A + 140MV1	100A + 100MY1	125A + 125MY1	140A + 140MY1	
Soğutma kapasitesi	Nom.			kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
Isıtma kapasitesi	Nom.			kW	7,50	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A+		-	
	Kapasite	Ptasarım		kW	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
	SEER				5,83	5,72	5,52	5,63	5,72	5,52	5,63	
	ηs,c			%	-		218	222	-	218	222	
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	408	581	1.314	1.428	581	1.314	1.428	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+		-		A		-	
	Kapasite	Ptasarım		kW	4,50	6,00		7,80	6,00		7,80	
	SCOP/A				4,04	3,83	3,64	3,81	3,83	3,64	3,81	
	ηs,h			%	-		143	149	-	143	149	
	Yıllık enerji tüketimi			kWs/yıl	1.559	2.193	2.308	2.866	2.193	2.308	2.866	
İç ünite				FVA	71A	100A	125A	140A	100A	125A	140A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	1.850x600x270	1.850x600x350						
Ağırlık	Birim			kg	42	50						
Hava filtresi	Tipi		Reçine ağ									
Fan	Hava debisi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30	22/25/28	24/26/28	26/28/30	
		Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	14/16/18	22/25/28	24/26/28	26/28/30	22/25/28	24/26/28	26/28/30	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	55	62	63	65	62	63	65	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dBA	38/43	44/50	46/51	48/53	44/50	46/51	48/53	
	Isıtma	Nom./Yüksek		dBA	41/43	47/50	48/51	51/53	47/50	48/51	51/53	
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim				Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Dış ünite				RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	770x900x320	990x940x320						
Ağırlık	Birim			kg	60	70		78	70		77	
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	65	70	71	73	70	71	73	
	Isıtma			dBA	-	-	71	73	-	71	73	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	46	53		54	53		54	
	Isıtma	Nom.		dBA	47	57						
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C KT	-15~46							
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C YT	-15~15,5							
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675							
Boru bağlantıları	Şarj			kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96	
	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/15,9							
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	50							
		Sistem	Eşdeğer	m	70							
		Şarjsız		m	30							
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın							
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	30,0							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	20	25	32		16			



Dış üniteler

Geniş bir dizi sektör lideri
teknolojili dış üniteleri

Dış ünitelere genel bakış 54
Dış ünitelerin avantajlarına genel bakış 55

SkyAir A-series 56

R-32 BLUEEVOLUTION serisi 56

YENİ RZAG-NV1/NY1 **SkyAir** Alpha-series 56

RZASG-MV1/MY1 **SkyAir** Advance-series 57

YENİ RZA-D **SkyAir** Advance-series 58

Seçenekler ve Aksesuarlar 60




WINNER




2018'in kazananı




Birebir uygulama



İkili, üçlü, dörtlü uygulama (Alpha ve Advance serileriyle)



Multi çözüm (MXS-MXM dış üniteler ile Mini Sky Air iç üniteler)



Dış ünitelere genel bakış



Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulama

R-32**SkyAir** *A-series*

Sistem	Tipi	Model	Ürün adı	71	100	125	140	200	250	
Hava soğutmalı	Isıtma ve soğutma	SkyAir Alpha-series YENİ - Ticari uygulamalar için endüstri lideri teknoloji - Altyapı soğutma için özel çözüm - Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (RZAG71-100-125-140 serisi) - 85 m'ye (RZAG35-50-60 için 50 m'ye) kadar çıkan maksimum boru uzunluğu - Replacement teknolojisi - Hem ısıtmada hem soğutmada -20°C'ye kadar geniş çalışma aralığı - Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulama (RZAG71-100-125-140 serisi)	R-32 A++ (A+++ - D)	RZAG-NV1/ NY1	YENİ 	YENİ 	YENİ 	YENİ 		
		SkyAir Advance-series YENİ - Ticari uygulamalar için teknoloji ve konfor bir arada - Dış üniteler kompakttır ve kolayca monte edilebilir - 50 m'ye kadar maksimum boru uzunluğu (RZA-D için 100 m'ye kadar) - Replacement teknolojisi - Soğutma ve ısıtmada -15°C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığı (RZA-D için -20°C'ye kadar) - Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulama	R-32 A+ (A+++ - D)	RZASG-MV1/ MY1						
			RZA-D					YENİ 	YENİ 	

Dış ünitelerin avantajlarına genel bakış

		SkyAir Alpha-series RZAG-NV1/NY1	SkyAir Advance-series RZASG-MV1/MY1	RZA-D
				
Simgeleri önemsiyoruz	 Sezonsal verimlilik - Akıllı enerji kullanımı	Sezonsal verimlilik klimaların tüm bir ısıtma veya soğutma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi bir şekilde gösterir.	A++ (A+++ - D)	A+ (A+++ - D)
	 Inverter teknolojisi	Inverter kompresörler, kompresör devrini sürekli olarak gerçek talebe göre ayarlar. Daha az güç tüketen başlatma ve durdurma işlemleri, enerji tüketimini (%30'a kadar) azaltır ve daha sabit sıcaklıklar sağlar.	•	•
	 Replacement teknolojisi	Mevcut sistemin en ekonomik şekilde hızlı ve kaliteli şekilde değiştirilmesi.	•	•
Konfor	 Gece sessiz	Dış ünitenin çalışma sesini otomatik olarak azaltır.	•	•
	 Otomatik soğutma-ısıtma geçişi	Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması için, soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçer.	•	•
Diğer işlevler	 Değişken soğutma sıcaklığı	Akıllı sistem, uygulama ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde ek konforla en yüksek enerji tasarrufunu sağlar.	•	
	 İkili/üçlü/dörtlü uygulama	1 dış üniteye 2, 3 veya 4 iç ünite bağlanabilir. Tüm iç üniteler tek bir uzaktan kumandadan aynı modda (soğutma veya ısıtma) çalıştırılır.	•	•
	 Swing kompresör	Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek güvenilirlikle bilinen bir swing kompresörle donatılmıştır.	•	•
	 -20°C'ye kadar çalışma garantisi	Daikin, her türlü iklim koşulu ve hatta çalışma sıcaklık aralığının -20°C'ye kadar düştüğü sert kış koşulları için uygundur.	•	•
	 Altyapı soğutma	Son derece hassas altyapı soğutma uygulamaları, özel altyapı soğutma ayarları ve asimetrik kombinasyon olanağı sisteminin güvenilirliğini artırır.	•	•

SkyAir A-series teknik avantajlarına genel bakış

	SkyAir Alpha-series RZAG-NV1/NY1	SkyAir Advance-series RZASG-MV1/MY1	RZA-D
Tüm seride kompakt tekli fan gövdesi	•	•	•
Maksimum boru uzunluğu	85 m	50 m	100 m
Pivot ön plaka	•	•	•
7 bölge ekran	•	•	•
Fabrikada daha fazla soğutucu akışkan şarjı	•		
Entegre kaçak kontrolü	•		
Soğutucu akışkan alt plaka geçişi	•		
Özel olarak geliştirilen R-32 swing kompresör	•	•	•
Soğutucu akışkan soğutmalı PCB	•	•	•
Intelligent Tablet controller - Çevrimiçi kumanda uygulaması	•	•	•


Sky Air Alpha serisi

Şimdiye kadarki en kompakt gövdeyle endüstri lideri teknoloji

- YENİ Benzersiz, düşük yükseklikli tekli fan serisi
- YENİ Kompakt boyutlar neredeyse fark edilemeyen bir kurulum sağlar
- YENİ Pazar lideri servis kabiliyeti ve taşıma kolaylığı
- Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı sayesinde verimlilik ile konfor arasında mükemmel denge: yılın çok büyük bir bölümünde üstün sezonsal verimlilik ve en sıcak günlerde kısa tepki süreleri
- Son derece hassas altyapı soğutma uygulamalarına uygundur
- Boruları değiştirmeden mevcut sisteminizi R-32 teknolojisiyle değiştirin



- Isıtma ve soğutma modunda -20°C'ye kadar çalışmayı garanti eder
- Soğutucu akışkan soğutmalı PCB sayesinde, dış ortam sıcaklığından etkilenmediği için güvenilir soğutma garanti edilir
- 85 m'ye (RZAG-A için 50 m'ye) kadar çıkan maksimum boru uzunluğu
- Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulamalara yönelik dış üniteler



RZAG71-140NV1/NY1

Konforlu soğutma kombinasyon tablosu

		FCAG-B								FFA-A9				FDXM-F9				FBA-A(9)						FHA-A(9)						FAA-A				FUA-A				FVA-A			
kapasite sınıfı		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	71	100	71	100	125	71	100	125	140				
YENİ	RZAG71NV1	RZAG71NY1	2			P			2			2			2			P				2			P				P			P									
YENİ	RZAG100NV1	RZAG100NY1	3	2			P		3	2		3	2		3	2			P			3	2			P			P			P			P						
YENİ	RZAG125NV1	RZAG125NY1	4	3	2			P	4	3	2	4	3	2	4	3	2			P		4	3	2			P			P			P			P					
YENİ	RZAG140NV1	RZAG140NY1	4	3		2		P	4	3		4	3		4	3		2			P	4	3		2			P	2		2			2		P					

P = bire bir uygulama; 2/3/4 = ikili/üçlü/dörtlü uygulama

Altyapı soğutma kombinasyon tablosu



		FMA-A		FHA-A(9)								FBA-A(9)								FDXM-F9			FUA-A			FVA-A				FFA-A9			FCAG-B							
kapasite sınıfı		71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	
YENİ	RZAG71NV1	RZAG71NY1		P	3	2					3	2						3	2																					
YENİ	RZAG100NV1	RZAG100NY1	2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				P							P
YENİ	RZAG125NV1	RZAG125NY1	2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				P							P
YENİ	RZAG140NV1	RZAG140NY1	2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				P							P

P = Bire bir, 2 = İkili, 3 = Üçlü, 4 = Dörtlü; Altyapı soğutma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için altyapı soğutma kataloğuna bakın

Dış ünite	RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	870x1.100x460					
Ağırlık	Birim	kg	81,4	84,5	95,5	95,5	81,4	84,5	95,5
Ses gücü seviyesi	Soğutma	dBA	64	66	69	70	64	66	69
	Isıtma	dBA							70
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47
	Isıtma	Nom.	dBA	48	50	52	48	50	52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-20~-52					
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~-18,0					
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP		R-32/675						
	Şarj	kg/TCO2Eq	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	9,52/15,9					
	Boru	DÜ - İÜ	Maks.	55	85	55	85		
	uzunluğu	Sistem	Eşdeğer	75	100	75	100		
		Şarjsız	m	40					
	İlave soğutucu akışkan şarjı	kg/m	Montaj kılavuzuna bakın						
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	30,0					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240						3~/50/380-415
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	20	32				16	

Sky Air Advanced serisi

Ticari uygulamalar için teknoloji ve konfor bir arada

- Yüksek verimlilik:
 - A++'ya (soğutma) / A+'a (ısıtma) ulaşan enerji etiketleri
 - kompresör, üstün verimlilik artışları sunar
- Kompakttır ve kolayca monte edilebilir
- Boruları değiştirmeden mevcut sisteminizi R-32 teknolojisiyle değiştirin



- Isıtma ve soğutma modunda -15°C'ye kadar çalışmayı garanti eder
- Soğutucu akışkan soğutmalı PCB sayesinde, dış ortam sıcaklığından etkilenmediği için güvenilir soğutma garanti edilir
- 50 m'ye kadar maksimum boru uzunluğu, minimum boru uzunluğunda sınır yoktur
- Bire bir, ikili, üçlü ve dördü uygulamalara yönelik dış üniteler



RZASG100-140MV1_MY1

Bire bir, ikili, üçlü ve dördü uygulama

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)							
kapasite sınıfı		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P				
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P			
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P		
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P	

		FDA-A	FHA-A(9)						FUA-A			FAA-A		FVA-A				FNA-A9			
kapasite sınıfı		125	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P				P			P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1		3	2			P				P			P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	P	4	3	2			P				P					P		4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1		4	3		2			P	2			2		2			P	4	3	

P= Bire bir, 2 = İkili, 3 = Üçlü, 4 = Dördü

Dış ünite			RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	770x900x320	990x940x320					
Ağırlık	Birim		kg	60	70	71	78	70	71	77
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	65	70	71	73	70	71	73
	Isıtma		dBA	-		71	73	-	71	73
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	53		54		53	54
	Isıtma	Nom.	dBA	47			57			
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT	-15~-46						
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C YT	-15~-15,5						
Soğutucu akışkan			Tipi/GWP	R-32/675						
Boru bağlantıları			Şarj	kg/TC02Eq	2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96	
	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	952/15,9						
	Boru	DÜ - İÜ	Maks.	m	50					
	uzunluğu	Sistem	Eşdeğer	m	70					
			Şarjsız	m	30					
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	Montaj kılavuzuna bakın						
Güç beslemesi			Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415		
Akım - 50 Hz			Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	20	25	32	16		

Sky Air Advanced serisi

Şimdiye kadarki en kompakt gövdeyle ticari uygulamalar için geniş aralıklı Sky Air sistemi

- › Kompakt (870 mm yükseklikte) ve hafif tekli fan tasarımı, ünitenin göze çarpmamasını ve yerden tasarruf sağlar ve montajı kolaydır
- › Geniş erişim alanı, 7 bölgeli ekranı ve ilave kolu sayesinde pazar lideri servis kabiliyeti ve kolay taşınabilirlik
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir, yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilir ve şarj edilen soğutucu akışkan miktarını azaltabilirsiniz
- › Boruları değiştirmeden mevcut sisteminizi R-32 teknolojisiyle değiştirin
- › Isıtma modunda -20°C'ye kadar çalışmayı garanti eder
- › Soğutucu akışkan soğutmalı PCB sayesinde, dış ortam sıcaklığından etkilenmediği için güvenilir soğutma garanti edilir
- › 100 m'ye kadar maksimum boru uzunluğu
- › 30 m'ye kadar çıkan maksimum montaj yüksekliği farkı
- › Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulamalara yönelik dış üniteler



RZA200-250D

Konforlu soğutma kombinasyon tablosu

																YENİ																
	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-A		FNA-A9				
kapasite sınıfı	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60			
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3			
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4			

Dış ünite					RZA200D		RZA250D	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	870x1.100x460			
Ağırlık	Birim			kg	120			
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	73		76	
	Isıtma			dBA	76		79	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	53		57	
	Isıtma	Nom.		dBA	60		63	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C KT	-20~46			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.		°C YT	-20~15			
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675			
	Şarj			kg/TCO ₂ Eş	5,0/3,38			
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	9,52/22,2			
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	100			
			Şarjsız	m	30			
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	Montaj kılavuzuna bakın			
	Kot farkı			İÜ - DÜ	Maks.	m	30	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	3~/50/380-415			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	25			

(1) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçakçı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakın.



DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ YENİ SKY AIR ALPHA SERİSİ

İ ÜNİTELER		FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9
Paneller	Dekoratif panel (kaset tipi üniteler için zorunludur, diğeri için opsiyoneldir)	Standart paneller: BYCQ140E (beyaz) / BYCQ140EW (tam beyaz)(1) / BYCQ140EB (siyah) Kendi kendini temizleyen paneller (2) (4): BYCQ140EGF (beyaz) / BYCQ140EGFB (siyah) Tasarım paneller: BYCQ140EP (beyaz) / BYCQ140EPB (siyah)	BYFQ60CW (beyaz) BYFQ60CS (gümüş) BYFQ60B3 (standart)	
	Gerekli montaj yüksekliğinin düşürülmesi için panel ara parçası		KDBQ44B60 (sadece standart panel için)	
	3 veya 2 yönlü hava deşarjı için sızdırmazlık kiti	KDBHQ56B140	BDBHQ44C60	
	Sensör kiti	BRYQ140B (beyaz) BRYQ140BB (siyah) BRYQ140C (beyaz tasarım) BRYQ140CB (siyah tasarım)	BRYQ60AW (beyaz)(9) BRYQ60AS (gümüş)(9)	
Bireysel kumanda sistemleri	Çevrimiçi Kumanda (Opsiyonel)	BRP069B82 (14)	BRP069A81	BRP069A81
	Alıcı dahil uzaktan kumanda (alıcı dahil)	BRC7FA532F (beyaz) (11) BRC7FA532FB (siyah) (11) BRC7FB532F (tasarım beyaz) (11) BRC7FB532FB (tasarım siyah) (11)	Standart panel için BRC7EB530W (5)(6) Beyaz panel için BRC7F530W (5)(6) BRC7F530S - gümüş panel için (5)(6)	BRC4C65
	Madoka BRC1H519W7 (9) (Beyaz) / BRC1H519S7 (9) (Gümüş) / BRC1K519K7 (9) (Siyah) Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda	● (Opsiyonel)	● (Opsiyonel)	● (Opsiyonel)
	BRC1E53A/B/C (3) (13) - Tam metinli arayüzü ve arkadan aydınlatmalı kablolu kumanda	● (Opsiyonel)	● (Opsiyonel)	● (Opsiyonel)
Merkezi kumanda sistemleri	DIII-net bağlantısı - merkezi kumandaya bağlantı için	standart	standart	standart
	DCC601A51 - intelligent Tablet Controller	●	●	●
Bina Yönetim Sistemi ve Standart protokol arayüzleri	DCS601CS1 (13) - intelligent Touch Controller	●	●	●
	DCS302CS1 (13) - Merkezi kumanda	●	●	●
	DCS301B51 (13) - Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası	●	●	●
	DST301B51 (13) - Program zamanlayıcı	●	●	●
	RTD-NET - Takip ve kontrol için Modbus arayüzü	●	●	●
	RTD-10 - Altyapı soğutma için Modbus arayüzü	●	●	●
	RTD-20 - Perakende için Modbus arayüzü	●	●	●
	RTD-HO - Otel için Modbus arayüzü	●	●	●
	KLIC-DI - KNX Arayüzü	●	●	●
	DCM601A51 - intelligent Touch Manager	●	●	●
	EKM8BDXA - Modbus arayüzü	●	●	●
	DCM010A51 - Daikin PMS arayüzü	●	●	●
	DMS502A51 - BACnet Arayüzü	●	●	●
	DMS504B51 - LonWorks Arayüzü	●	●	●
Filtreler	Yedek uzun ömürlü filtre, dokumasız tipte	KAFP551K160	KAF441C60	
	Kendi kendini temizleyen filtre	dekoratif panele bakınız		BAE20A62 (25 - 35) BAE20A102 (50 - 60)
	Filtre hücresi			
Kablolar ve sensörler	Kendi kendini temizleyen panel uzatma kablosu (kendi kendini temizleyen panel ve çevrimiçi kumanda BİRLİKTE monte edildiğinde gereklidir)			
	KRCS - Harici kablolu sıcaklık sensörü	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4
	K.RSS - Harici kablolu sıcaklık sensörü	SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC-1 + K.RSS)	●	
Kablolar, sensörler ve adaptörler	2 çıkış sinyalli kablo adaptörü (Kompresör / Hata, Fan çıkışı)	KRP1BA58 (10)(11)	KRP1B57 (10)	KRP1B56 (10)
	Adaptör (taze hava giriş fanı için ara kilit)			
	4 çıkış sinyalli adaptör (Kompresör / Hata, Fan, Yardımcı ısıtıcı, Nemlendirici çıkışı)	EKRP1C12 (10)(11)	EKRP1B2	
	Harici merkezi takip/kontrol için adaptör (tüm I DIII-NET sistemini kontrol eder)			KRP2A53 (10)
	Kuru kontaklar üzerinden harici takip/kontrol ve 0-140 Ω üzerinden ayar noktası kontrolü için adaptör	KRP4A53 (10)(11)	KRP4A53 (10)	KRP4A54-9
	Anahtar kartı ve/veya pencere kontak bağlantısı adaptörü (sadece BRC1H*, BRC1/2/3E* ile birlikte)	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (10)
	Montaj kutusu / Adaptör PCB'leri montaj levhası (anahtar kutusunda yer olmadığında, montaj kutusu gereklidir)	KRP1H98A (11)	KRP1BB101	KRP1BB101
	Uzaktan AÇMA/KAPATMA veya Zorlamalı KAPATMA için kablo kiti	standart	standart	standart
Diğeri	Drenaj pompası kiti			
	Çoklu bölgelere ayırma kiti (model kodlarını ayrıntılı şekilde incelemek için bu katalogdaki çoklu bölgelere ayırma konulu tartışma kartına bakın)			2 damper (25 - 35) 3 damper (25 - 35) 4 damper (50) 5 damper (60)
	L tipi boru bağlantı kiti (yukarı yön)			
	Taze hava giriş kiti (doğrudan monte tip)	KDDP55C160-1 (hücre) KDDP55D160-2 (dağıtıcı) (11)	KDDQ44XA60	
	Yuvarlak kanal için hava deşarj adaptörü			

- (1) Kir oluşumu, beyaz yalıtmada daha belirgindir. Bu nedenle bu seçeneğin, kir yoğunluğu yüksek ortamlarda kurulmaması önerilir.
- (2) BYCQ140EG(F)/EGFB seçeneğinin kontrol edilebilmesi için BRC1H*, BRC1E* kumandası gereklidir. Bu seçenekler, RXYSQ*, multi veya non-inverter split ünitelerle birlikte kullanamaz.

- (3) İçerdiği diller:
A: İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce
B: İngilizce, Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Macarca, Romence ve Slovakça
C: İngilizce, Yunanca, Lehçe, Rusça, Arnavutça, Slovakça ve Türkçe
(4) Bu seçenek sadece ince tozlu ortamlarda (ör. kıyafet mağazaları) kullanım için geliştirilmiştir. Yağlı veya yüksek nemli ortamlarda kullanmayın. F = daha küçük gözlü

(6)	Algılama işlevi mevcut değildir	(10)	Adaptör PCB'si için montaj kutusu gereklidir, model kodu için tabloya bakın.
(7)	Aynı kontrol edilebilen kanat işlevi mevcut değildir.	(11)	Bu seçenek, BYCQ140EG(F)/EGFB modeliyle birlikte kullanılamaz.
(7)	Elektrikli ısıtıcı kuruyorsanız, her bir iç üniteye bir harici elektrikli ısıtıcı PCB seçeneği (EKRP1B2) gereklidir. Bu seçenekler için KRP4A96 montaj levhası gereklidir. Elektrikli ısıtıcılar ve nemlendiriciler sahada temin edilir. Bunları cihazın içine monte etmeyin.	(12)	En fazla 2 adet opsiyonel PCB monte edilebilir.
(8)	Bu seçenekler için montaj levhası KRP4A96 gereklidir. Maksimum 2 seçenek PCB'si monte edilebilir.	(13)	Kumandaların monte edilmesi için kullanılabilecek kutular (KJB*) kumanda seçenekleri listesinde mevcuttur.
(9)	Bu seçenek, RR ve RQ modelleriyle birlikte kullanılamaz	(14)	Kendi kendini temizleyen panel ile çevrimci kumanda BİRLİKTE bağlandığında uzatma kablo (EWHAR1) gereklidir.

		RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV1/MY1	RZA-D
Soğutucu akışkan branşman boruları	ikili için	KHRQ(M)58T	KHRQ(M)58T	KHRQ(M)22M20TA
	üçlü için	KHRQ(M)58H (100 - 140)	KHRQ(M)58H (100 - 140)	KHRQ(M)250H7
	dörtlü için	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)	KHRQ(M)22M20TA (x3)
	Asimetrik kombinasyonlar boru redüktörü			
	Talep adaptör kiti	SB.KRP58M52 (1)	SB.KRP58M52 (1)	SB.KRP58M3 (2)
Alt plaka ısıtıcısı		EKBPH140N		EKBPH250D

(1) KRP58M1 ve EKMKA2 zorunlu montaj kiti içerir

(2) KRP58M3 ve EKMKA3 zorunlu montaj kiti içerir


Dış üniteler için montaj/servis alanı (Birim: mm)

1 Emme tarafında engeller olduğunda


1) Üzerinde engel olmadığına

1. Bağımsız montaj

Sadece emme tarafında engel olduğunda




Her iki tarafta ve emme tarafında da engel olduğunda



2. Seri montaj (2 veya daha fazla)


Emme tarafında ve her iki tarafta engel olduğunda




2) Yukarıda da engel olduğunda.

1. Bağımsız montaj

Emme tarafında da engel olduğunda




Her iki tarafta ve emme tarafında da engel olduğunda



2. Seri montaj (2 veya daha fazla)

Emme tarafında ve her iki tarafta engel olduğunda




2 Deşarj tarafında engeller olduğunda

1) Üzerinde engel olmadığına


1. Bağımsız montaj

Sadece deşarj tarafında engel olduğunda




2. Seri montaj (2 veya daha fazla)

Sadece deşarj tarafında engel olduğunda




2) Yukarıda da engel olduğunda

1. Bağımsız montaj (Sadece deşarj tarafında engel olduğunda)



2. Seri montaj (2 veya daha fazla)(Deşarj tarafında engel olduğunda)




3 Hem emme tarafında hem de deşarj tarafında engeller olduğunda

(Deşarj tarafındaki engeller, üniteden yüksek olduğunda)


1) Yukarıda engel yok

(Emme tarafındaki engellerin yüksekliği konusunda limit yoktur.)

1. Bağımsız montaj



2. Seri montaj (2 veya daha fazla)



Daha küçük
Daha Verimli.

Daha fazla esneklik için
tüm Skyair serisi tek fanlı



SkyAir
Advance-series

BLUEEVOLUTION

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

Modern Yapı Hakkında

VİZYON

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağıını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiyen üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Mimarlık felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

MİSYON

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağıını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

MODERN KEMER MARKA DEĞERLERİ

Modern kemer değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür. Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak. Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek. İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

MODERN KEMER İLKELERİ

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.

Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve tedarikçileri ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.

Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılabilir yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak

ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR



DAIKIN 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirkettir.

AİRFEL Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından AIRFEL, 1999’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yaptığı cesur atılımlar ile yükseliş grafiğini ve cirosunu her yıl daha da artırıyor. 10 yılda sektörün öncüleri arasına girmeyi başaran AIRFEL, 2009’da %15 lik pazar payına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ediyor.

SIESTA Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 1978 yılında Işılplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurularak, 1987 yılında plastik mobilya üretimine başladı. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan Siesta, ‘kaliteli ürün üretme’ misyonunu, estetik ve tasarım ile buluşturarak iç ve dış mekanlar için ürünler tasarlamaktadır.

TILIA 1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için mobilya üreten firmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi güçlü ve köklü. Hedefimiz, yaşadığımız her mekanda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 15.000 metrekare lik yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

